



## ABLK 18 1.6 E AS

### Sladdlös nibblare upp till 1,6 mm

Kompakt nibblare för figurklippning för tak- och fasadbyggnad. Exakta snitt i trapetsplåt och korrugerad plåt samt profiler.

Best.nr: 7 132 11 61 00 0

### Detaljer

- + 66 m skärkapacitet (i 0,8 mm plåt) med en batteriladdning (5 Ah).
- + Ställbar 360°-klippriktning i 45°-steg.
- + Optimal hantering tack vare extremt smalt växelhus.
- + Klipp hastighet på 1,5 m/min. ger suverän avverkning.
- + Variabel klippfrekvens tack vare elektronisk slagfrekvensinställning.
- + Liten överlappning upp till 2,6 mm.
- + Roterande stans för upp till 30% längre livslängd.
- + Beprövad, tålig MultiMaster-motor med suverän effekt.
- + Kompatibel med AMPShare-/Bosch Professional 18 V-batterier.
- + Maximal avverkningshastighet med AMPShare 18V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologin förlänger batteriets livslängd jämfört med batterier utan COOLPACK-teknologi och möjliggör därmed längre driftstider. ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + Låga driftskostnader. Du byter stans och dyna oberoende av varandra.
- + QuickIN snabbytessystem för dyna och stans.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.

### Satsen innehåller

- + 1 matris (30109141003) monterad
- + 1 matrisfäste (30109154007) monterat
- + 1 plastlåda (L-Boxx 136)
- + 1 stans (63602048004) monterad
- + 1 insexnyckel 6 mm

### Produktegenskaper

- + Roterande rundstans
- + QuickIN
- + Klippriktning
- + Inställbar slagfrekvens

### Användning

Figurklippning



Spiralsnitt

+

Invändiga urtag

++

Profilsnitt

++

Infällningar

++

+ lämplig

++ väl lämpad

## Tekniska specifikationer

### ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Batterispänning

18 V

Batterikompatibilitet

Litiumjon/ProCORE  
litiumjon

Batterigränssnitt

18 V AMPShare

Antal slag

850 - 1 350 1/min

Skärhastighet

1,5 m/min

Stål upp till 400 N/mm<sup>2</sup>

1,6 mm

Stål upp till 600 N/mm<sup>2</sup>

1 mm

Stål upp till 800 N/mm<sup>2</sup>

0,7 mm

Aluminium upp till 250  
N/mm<sup>2</sup>

2,5 mm

Skärspårets bredd

5 mm

Starthålsdiameter

22 mm

Minsta kurvradie  
(inre/yttre)

30 / 35 mm

### VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA

Mätvärdets mätosäkerhet KpA

87,8 dB

3 dB

Ljudtrycksnivå LWA

Mätvärdets mätosäkerhet KWA

98,8 dB

3 dB

Ljudtrycksnivå maximal

LpCpeak

Mätvärdets mätosäkerhet

KpCpeak

109,6 dB

3 dB

Vibrationsvärde 1  $\alpha$ hv 3-  
väg

Mätvärdets mätosäkerhet K $\alpha$

ah 12,1 m/s<sup>2</sup>

1,5 m/s<sup>2</sup>

Vikt utan batteri

1,71 kg

## Exempel på användning

