



BLK 2.0 E

Nibblingsmaskin max 2 mm

Kompakt nibblare för fri figurklippning i hörn och på kanter.

Best.nr: 7 232 40 60 00 0

Detaljer

- + Perfekt för figurklippning tack vare dynans utformning. Maskinen kan vridas på stället.
- + Suverän för klippning av kantplåt med minimiböjradie 3 mm.
- + Ställbar 360°-klippriktning i 45°-steg.
- + QuickIN-snabbväxlingssystem.
- + Optimal lätthanterlighet.
- + Suveränt kraftfull och hållfast motor.
- + Idealisk för utskärningar.
- + Perfekt för utskärning av schabloner.
- + Spånskyddsnet i ventilationsspalterna.
- + 5 m-sladd.
- + Rostfritt upp till 1,0 mm.

Satsen innehåller

- + 1 dyna (3 13 09 040 00 2)
- + 1 stans (6 36 02 051 00 9)

Produktegenskaper

- + Klippriktning
- + Inställbar slagfrekvens
- + QuickIN

Användning



FEIN

Figurklippning

++

Invändiga urtag

++

Profilsnitt

++

Infällningar

++

+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	350 W
Avgiven effekt	210 W
Antal slag	500 - 1 000 1/min
Skärhastighet	1 m/min
Stål upp till 400 N/mm ²	2 mm
Stål upp till 600 N/mm ²	1,5 mm
Stål upp till 800 N/mm ²	1 mm
Aluminium upp till 250 N/mm ²	2,5 mm
Skärspårets bredd	8 mm
Starthålsdiameter	18 mm
Minsta kurvradie (inre/yttre)	4 / 0 mm
Kabellängd	5 m
Vikt enligt EPTA	1,80 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	80 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	91 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	91 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 α hv 3- väg Mätvärdets mätosäkerhet K α	7,3 m/s ² 1,5 m/s ²

Vikt enligt EPTA

1,80 kg

Exempel på användning

