



FEIN



BLK 1.6 LE

Nibblingsmaskin max 1,6 mm

Kompakt nibblare för djupfalsad trapetsplåt vid tak- och fasadbyggnad.

Best.nr: 7 232 39 60 00 0

Detaljer

- + Specialisten för kompromisslös bearbetning av trapetsplåt med upp till 160 mm falsdjup.
- + Otroligt smidig med upp till 20% smalare grepp tack vare extremt smalt växelhjul.
- + Ställbar 360°-klippriktning i 45°-steg.
- + QuickIN-snabbbytessystem.
- + Hög skärhastighet.
- + Suveränt kraftfull och hållfast motor.
- + Spånskyddsnät i ventilationsspalterna.
- + 5 m-sladd.
- + Rostfritt upp till 0,7 mm.

Satsen innehåller

- + 1 matris för trapetsplåt (31309122005) monterad
- + 1 stans (63602049008) monterad
- + 1 slitplatta monterad

Produktegenskaper

- + Klippriktning
- + Inställbar slagfrekvens
- + QuickIN

Användning



FEIN

Figurklippning

+

Invändiga urtag

++

Profilsnitt

++

Infällningar

++

+ lämplig
++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	350 W
Avgiven effekt	210 W
Antal slag	800 - 1 500 1/min
Skärhastighet	2,7 m/min
Stål upp till 400 N/mm ²	1,6 mm
Stål upp till 600 N/mm ²	1 mm
Stål upp till 800 N/mm ²	0,7 mm
Aluminium upp till 250 N/mm ²	2,5 mm
Skärspårets bredd	5 mm
Starthålsdiameter	24 mm
Minsta kurvradie (inre/yttre)	65 / 70 mm
Kabellängd	5 m
Vikt enligt EPTA	1,90 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	82 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	93 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	93 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 α hv 3-väg Mätvärdets mätosäkerhet K α	8,8 m/s ² 1,5 m/s ²

Exempel på användning

