



FEIN



BLK 2.0 E

Nibblingsmaskin max 2 mm

Kompakt nibblare för fri figurklippning i hörn och på kanter.

Best.nr: 7 232 40 60 00 0

Detaljer

- + Perfekt för figurklippning tack vare dynans utformning. Maskinen kan vridas på stället.
- + Suverän för klippning av kantplåt med minimiböjradie 3 mm.
- + Ställbar 360°-klippriktning i 45°-steg.
- + QuickIN-snabbväxlingssystem.
- + Optimal lätthanterlighet.
- + Suveränt kraftfull och hållfast motor.
- + Idealisk för utskärningar.
- + Perfekt för utskärning av schabloner.
- + Spånskyddsnät i ventilationsspalterna.
- + 5 m-sladd.
- + Rostfritt upp till 1,0 mm.

Satsen innehåller

- + 1 dyna (3 13 09 040 00 2)
- + 1 stans (6 36 02 051 00 9)

Produktegenskaper

- + Klippriktning
- + Inställbar slagfrekvens
- + QuickIN

Användning



FEIN

Figurklippning

++

Invändiga urtag

++

Profilsnitt

++

Infällningar

++

+ lämplig
++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	350 W
Avgiven effekt	210 W
Antal slag	500 - 1 000 1/min
Skärhastighet	1 m/min
Stål upp till 400 N/mm ²	2 mm
Stål upp till 600 N/mm ²	1,5 mm
Stål upp till 800 N/mm ²	1 mm
Aluminium upp till 250 N/mm ²	2,5 mm
Skärspårets bredd	8 mm
Starthålsdiameter	18 mm
Minsta kurvradie (inre/ytte)	4 / 0 mm
Kabellängd	5 m
Vikt enligt EPTA	1,80 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA
Mätvärdets mätosäkerhet KpA

80 dB
3 dB

Ljudtrycksnivå LWA
Mätvärdets mätosäkerhet KWA

91 dB
3 dB

Ljudtrycksnivå maximal
LpCpeak
Mätvärdets mätosäkerhet
KpCpeak

91 dB
3 dB

Vibrationsvärde 1 α_{hv} 3-
väg
Mätvärdets mätosäkerhet K α

7,3 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Exempel på användning

