



FEIN



ABLK 18 1.3 CSE AS Set 2x 5 Ah

Sladdlös nibblare upp till 1,3 mm

Kompakt nibblare för figurklippning för tak- och fasadbyggnad. Exakta snitt i korrugerad plåt upp till 1,3 mm. Inklusive laddare GAL 1880 CV AS, 2x litiumjonbatteri GBA 18V 5,0 Ah AS, extra stans- och matrissats, permanent märkpenna, maskeringstejp och tumstock.

Best.nr: 7 132 10 64 00 0

Detaljer

- + 66 m skärkapacitet (i 0,8 mm plåt) med en batteriladdning (5 Ah).
- + Ställbar 360°-klippriktning i 45°-steg.
- + Optimal hantering tack vare extremt smalt växelhus.
- + Klipp hastighet på 1,9 m/min. ger suverän avverkning.
- + Variabel klippfrekvens tack vare elektronisk slagfrekvensinställning.
- + Liten överlappning upp till 2,6 mm.
- + Roterande stans för upp till 30% längre livslängd.
- + Beprövad, tålig MultiMaster-motor med suverän effekt.
- + QuickIN snabbytessystem för dyna och stans.
- + Låga driftskostnader. Du byter stans och dyna oberoende av varandra.
- + Kompatibel med AMPShare-/Bosch Professional 18 V-batterier.
- + Maximal avverkningshastighet med AMPShare 18V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologin förlänger batteriets livslängd jämfört med batterier utan COOLPACK-teknologi och möjliggör därmed längre driftstider. ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.
- + Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.

Satsen innehåller

- + 1 matris för korrugerad plåt (30109169009) monterad
- + 1 stans- och matrissats (30109169030)
- + 1 maskeringstejp (32133038000)
- + 2 litiumjonbatteri GBA 28V; 5,0 Ah AS (92604346020)
- + 1 plastlåda (L-Boxx 136)
- + 1 stans (6 36 02 050 00 0)
- + 1 permanent märkpenna (32133037000)
- + 1 tumstock (18750283000)
- + 1 snabbbladdare GAL 1880 CV AS (92604335010)

Produktegenskaper

- + Roterande rundstans
- + QuickIN
- + Klippriktning
- + Inställbar slagfrekvens

Användning

Figurklippning

++

Spiralsnitt

+

Invändiga urtag

++



FEIN

Profilsnitt

++

Infällningar

++

+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Batterispänning	18 V
Batterikompatibilitet	Litiumjon/ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt	18 V AMPShare
Antal slag	1 000 - 1 600 1/min
Skärhastighet	1,9 m/min
Stål upp till 400 N/mm ²	1,3 mm
Stål upp till 600 N/mm ²	0,8 mm
Stål upp till 800 N/mm ²	0,6 mm
Aluminium upp till 250 N/mm ²	2 mm
Skärspårets bredd	4 mm
Starthålsdiameter	19 mm
Minsta kurvradie (inre/ytte)	15 / 20 mm
Vikt utan batteri	1,68 kg

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	82,2 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	93,2 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	103,3 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 α hv 3- väg Mätvärdets mätosäkerhet K α	ah 3,8 m/s ² 1,5 m/s ²



FEIN

Exempel på användning

