



## BLK 1.3 CSE Set

### Nibblingsmaskin max 1,3 mm

Kompakt och snabb nibblare för korrugerad plåt.  
Inklusive extra stans- och matrissats för korrugerad plåt,  
permanent märkpenna, maskeringstejp och tumstock.

Best.nr: 7 232 42 61 00 0

## Detaljer

- + Ställbar 360°-klippriktning i 45°-steg.
- + Klipp hastighet på 2,3 m/min. ger suverän avverkning.
- + Otroligt smidig med upp till 20% smalare grepp tack vare extremt smalt växelhjul.
- + Spånskyddsnät i ventilationsspalterna.
- + Bra driftkostnader tack vare stans och dyna med lång livslängd.
- + Roterande stans för upp till 30% längre livslängd.
- + QuickIN-snabbväxlingssystem.
- + Rostfritt upp till 0,6 mm.
- + Suveränt kraftfull och hållfast motor.
- + 5 m-sladd.

## Satsen innehåller

- + 1 matris för korrugerad plåt (30109169009) monterad
- + 1 stans- och matrissats (30109169030)
- + 1 maskeringstejp (32133038000)
- + 1 plastlåda (L-BOXX 136)
- + 1 stans (6 36 02 050 00 0)
- + 1 permanent märkpenna (32133037000)
- + 1 tumstock (18750283000)

## Produktegenskaper

- + Roterande rundstans
- + QuickIN
- + Klippriktning
- + Inställbar slagfrekvens

## Användning

Figurklippning



Urtag



Spiralsnitt





# FEIN

Invändiga urtag

++

Profilsnitt

++

Infällningar

++

+ lämplig  
++ väl lämpad

## Tekniska specifikationer

### ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Effekt                                   | 350 W               |
| Avgiven effekt                           | 210 W               |
| Antal slag                               | 1 000 - 1 800 1/min |
| Skärhastighet                            | 2,3 m/min           |
| Stål upp till 400 N/mm <sup>2</sup>      | 1,3 mm              |
| Stål upp till 600 N/mm <sup>2</sup>      | 0,8 mm              |
| Stål upp till 800 N/mm <sup>2</sup>      | 0,6 mm              |
| Aluminium upp till 250 N/mm <sup>2</sup> | 2 mm                |
| Skärspårets bredd                        | 4 mm                |
| Starthålsdiameter                        | 19 mm               |
| Minsta kurvradie (inre/ytte)             | 15 / 20 mm          |
| Kabellängd                               | 5 m                 |
| Vikt enligt EPTA                         | 1,80 kg             |

### VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA  
Mätvärdets mätosäkerhet KpA

82 dB  
3 dB

Ljudtrycksnivå LWA  
Mätvärdets mätosäkerhet KWA

93 dB  
3 dB

Ljudtrycksnivå maximal  
LpCpeak  
Mätvärdets mätosäkerhet  
KpCpeak

93 dB  
3 dB

Vibrationsvärde 1  $\alpha_{hv}$  3-  
väg  
Mätvärdets mätosäkerhet K $\alpha$

6,8 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

## Exempel på användning

