



BLS 2.5 E-sats

Plåtsax max 2,5 mm

Smidig plåtsax för figurklippning i rostfritt och plåtar. Inklusive över- och underskär, permanent märkpenna, maskeringstejp och tumstock.

Best.nr: 7 230 35 62 00 0

Detaljer

- + Kraftfull motor med högt moment för tuffa jobb.
- + Fri sikt över klipplinjen ger snabbare avverkning.
- + Fysidigt vändskär ger ren och gradfri klippning och låg driftkostnad.
- + Perfekt för kantning och tillskärning.
- + Fri sikt över klipplinjen.
- + God kurvtagning med endast liten deformation av plåten.
- + 5 m-sladd.
- + Rostfritt upp till 1,6 mm.

Satsen innehåller

- + 2 över- och underskär (63601101009) 1 monterat
- + 1 insexnyckel 2,5 mm
- + 1 permanent märkpenna (32133037000)
- + 1 tumstock (18750283000)
- + 1 spånnavvisare monterad
- + 1 insexnyckel 4 mm
- + 1 maskeringstejp (32133038000)
- + 1 plastlåda (L-BOXX 136)

Produktegenskaper

- + Vändskär
- + Spånnavvisare
- + Inställbar slagfrekvens

Användning

Figurklippning



Spiralsnitt



Invändiga urtag



Infällningar



+ lämplig



++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	350 W
Avgiven effekt	210 W
Antal slag	800 - 1 700 1/min
Skärhastighet	3 - 6 m/min
Stål upp till 400 N/mm ²	2,5 mm
Stål upp till 600 N/mm ²	2 mm
Stål upp till 800 N/mm ²	1,6 mm
Aluminium upp till 250 N/mm ²	3 mm
Minsta kurvradie	20 mm
Kabellängd	5 m
Vikt enligt EPTA	2,10 kg
Vikt enligt EPTA	2,10 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	81,7 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	92,7 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	93,8 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 α hv 3- väg Mätvärdets mätosäkerhet K α	4,8 m/s ² 1,5 m/s ²

Exempel på användning

