



FEIN



BLS 1.6 E

Plåtsax till 1,6 mm

Smidig plåtsax för figurklippning samt klippning och kantning av tunnplåt.

Best.nr: 7 230 34 61 00 0

Detaljer

- + Suveränt smidig tack vare kompakt och lätt konstruktion som ger optimal saxrörelse.
- + God kurvtagning med endast liten deformation av plåten.
- + Fyrsidigt vändskär ger ren och gradfri klippning och låg driftkostnad.
- + Perfekt för kantning och tillskärning.
- + Fri sikt över klipplinjen.
- + Suveränt kraftfull och hållfast motor.
- + 5 m-sladd.
- + Rostfritt upp till 1,0 mm.

Satsen innehåller

- + 1 över- och underskär (31308072000) monterat
- + 1 insexnyckel 2 mm
- + 1 spånnavvisare monterad
- + 1 insexnyckel 3 mm

Produktegenskaper

- + Vändskär
- + Inställbar slagfrekvens

Användning



FEIN

Figurklippning

++

Spiralsnitt

++

Invändiga urtag

+

Infällningar

+

+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	350 W
Avgiven effekt	210 W
Antal slag	2 300 - 4 800 1/min
Skärhastighet	8 - 12 m/min
Stål upp till 400 N/mm ²	1,6 mm
Stål upp till 600 N/mm ²	1,2 mm
Stål upp till 800 N/mm ²	1 mm
Aluminium upp till 250 N/mm ²	2 mm
Minsta kurvradie	15 mm
Kabellängd	5 m
Vikt enligt EPTA	1,70 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA
Mätvärdets mätosäkerhet KpA

82,5 dB
3 dB

Ljudtrycksnivå LWA
Mätvärdets mätosäkerhet KWA

93,5 dB
3 dB

Ljudtrycksnivå maximal
LpCpeak
Mätvärdets mätosäkerhet
KpCpeak

94,9 dB
3 dB

Vibrationsvärde 1 α hv 3-
väg
Mätvärdets mätosäkerhet K α

4,1 m/s²
1,5 m/s²