



ABSS 18 1.6 E AS Set 1x 5Ah

Sladdlös slitssax upp till 1,6 mm

Lätthanterad batteridrivna universalplåtsax för figurklippning för rak klippning och urtag i plåtar upp till 1,6 mm. Inklusive laddare GAL 1880 CV AS, 1x litiumjonbatteri GBA 18 V 5,0 Ah AS, extra böjt skär, permanent märkpenna, maskeringstejp och tumstock.

Best.nr: 7 130 05 63 00 0

Detaljer

- + 180 m skärkapacitet (i 0,8 mm plåt) med en batteriladdning (5 Ah).
- + Snabb avverkning med suverän sikt över klipplinjen tack vare öppet klipphuvud.
- + Klarar både figurklippning åt vänster och höger samt rak klippning med ett enda plåtspån.
- + QuickIN för snabbt knivbyte utan nyckel och utan inställningsarbeten.
- + Utmärkt ergonomi och låg vikt.
- + Skär med suveränt lång livslängd.
- + Beprövad, tålig MultiMaster-motor med suverän effekt.
- + Kompatibel med AMPShare-/Bosch Professional 18 V-batterier.
- + Maximal avverkningshastighet med AMPShare 18V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologin förlänger batteriets livslängd jämfört med batterier utan COOLPACK-teknologi och möjliggör därmed längre driftstider. ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.
- + Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.

Satsen innehåller

- + 1 kniv (31308150009) monterad
- + 1 par skärbackar (31308153014) monterade
- + 1 insexnyckel 2,5 mm
- + 1 kurvkniv (31308151008)
- + 1 permanent märkpenna (32133037000)
- + 1 maskeringstejp (32133038000)
- + 1 tumstock (18750283000)
- + 1 litiumjonbatteri GBA 18 V; 5,0 Ah AS (92604346020)
- + 1 snabbbladdare GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 1 plastlåda (L-BOXX 136)

Produktegenskaper

- + QuickIN
- + Inställbar slagfrekvens
- + Öppet klipphuvud

Användning

Figurklippning



Spiralsnitt



Invändiga urtag





FEIN

Profilsnitt



Infällningar



+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	5 Ah
Batterikompatibilitet	Li-Ionen / CORE Li-Ionen
Batterigränssnitt	18 V AMPShare
Antal slag	2 200 - 3 500 1/min
Skärhastighet	5 - 8 m/min
Stål upp till 400 N/mm ²	1,6 mm
Stål upp till 600 N/mm ²	1,2 mm
Stål upp till 800 N/mm ²	0,8 mm
Aluminium upp till 250 N/mm ²	2 mm
Skärbredd	5 mm
Minsta kurvradie	48 mm
Starthålsdiameter	15 mm
Vikt utan batteri	1,24 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	74,3 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	85,3 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	87,6 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 α hv 3- väg Mätvärdets mätosäkerhet K α	ah 4,6 m/s ² 1,5 m/s ²

Exempel på användning

