



FEIN



BSS 1.6 CE

Universalplåtsax upp till 1,6 mm

Smidig universalplåtsax med inbyggd spånbreakare för figurklippning.

Best.nr: 7 230 32 61 00 0

Detaljer

- + Spånbreakaren kapar klippspånen var du vill.
- + Klarar både figurklippning åt vänster och höger samt rak klippning med ett enda plåtspån.
- + Snabb avverkning med suverän sikt över klippinjen tack vare öppet klipp huvud.
- + Utmärkt ergonomi och låg vikt.
- + Suveränt kraftfull och hållfast motor.
- + Skär med suveränt lång livslängd.
- + 5 m-sladd.
- + Ren spåntransport förhindrar repor på arbetsmaterialet samt skador.
- + Rostfritt upp till 1,2 mm.
- + Omfattande tillbehörssortiment.
- + ¹ med kurvkniv

Satsen innehåller

- + 1 kniv, rak (31308150009) monterad, till 1,6 mm
- + 1 par skärbackar (31308153020) monterade
- + 1 insexnyckel 2,5 mm

Produktegenskaper

- + Spånbreakare
- + Inställbar slagfrekvens
- + QuickIN
- + Öppet klipp huvud

Användning

Figurklippning

+

Spiralsnitt

++

Invändiga urtag

++

Profilsnitt

+

Infällningar

++



FEIN

+ lämplig
++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	350 W
Avgiven effekt	210 W
Antal slag	2 100 - 4 500 1/min
Skärhastighet	6 - 10 m/min
Stål upp till 400 N/mm ²	1,6 mm
Stål upp till 600 N/mm ²	1,2 mm
Stål upp till 800 N/mm ²	1 mm
Aluminium upp till 250 N/mm ²	2 mm
Skärbredd	5 mm
Minsta kurvradie	90 (30) ¹ mm
Starthålsdiameter	15 (8) ¹ mm
Kabellängd	5 m
Vikt enligt EPTA	1,50 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA
Mätvärdets mätosäkerhet KpA

81,1 dB
3 dB

Ljudtrycksnivå LWA
Mätvärdets mätosäkerhet KWA

92,1 dB
3 dB

Ljudtrycksnivå maximal
LpCpeak
Mätvärdets mätosäkerhet
KpCpeak

93,3 dB
3 dB

Vibrationsvärde 1 α hv 3-
väg
Mätvärdets mätosäkerhet K α

5,7 m/s²
1,5 m/s²

Exempel på användning



FEIN

