



ABSS 18 1.6 E AS Set

Sladdlös slitssax upp till 1,6 mm

Lätthanterad batteridrivnen universalplåtsax för figurklippning för rak klippning och urtag i plåtar upp till 1,6 mm. Inklusive extra böjt skär, permanent märkpenna, maskeringstejp och tumstock.

Best.nr: 7 130 05 62 00 0

Detaljer

- + 180 m skärkapacitet (i 0,8 mm plåt) med en batteriladdning (5 Ah).
- + Snabb avverkning med suverän sikt över klipplinjen tack vare öppet klipphuvud.
- + Klarar både figurklippning åt vänster och höger samt rak klippning med ett enda plåtspån.
- + QuickIN för snabbt knivbyte utan nyckel och utan inställningsarbeten.
- + Utmärkt ergonomi och låg vikt.
- + Skär med suveränt lång livslängd.
- + Beprövad, tålig MultiMaster-motor med suverän effekt.
- + Kompatibel med AMPShare-/Bosch Professional 18 V-batterier.
- + Maximal avverkningshastighet med AMPShare 18V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologin förlänger batteriets livslängd jämfört med batterier utan COOLPACK-teknologi och möjliggör därmed längre driftstider. ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.

Satsen innehåller

- + 1 kniv (31308150009) monterad
- + 1 par skärbackar (31308153014) monterade
- + 1 insexnyckel 2,5 mm
- + 1 kurvkniv (31308151008)
- + 1 permanent märkpenna (32133037000)
- + 1 maskeringstejp (32133038000)
- + 1 tumstock (18750283000)
- + 1 plastlåda (L-BOXX 136)

Produktegenskaper

- + QuickIN
- + Inställbar slagfrekvens
- + Öppet klipphuvud

Användning



FEIN

Figurklippning

+

Spiralsnitt

++

Invändiga urtag

++

Profilsnitt

+

Infällningar

++

+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Batterispänning

18 V

Batterikompatibilitet

Li-Ionen / CORE Li-Ionen

Batterigränssnitt

18 V AMPShare

Antal slag

2 200 - 3 500 1/min

Skärhastighet

5 - 8 m/min

Stål upp till 400 N/mm²

1,6 mm

Stål upp till 600 N/mm²

1,2 mm

Stål upp till 800 N/mm²

0,8 mm

Aluminium upp till 250 N/mm²

2 mm

Skärbredd

5 mm

Minsta kurvradie

48 mm

Starthålsdiameter

15 mm

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA

Mätvärdets mätosäkerhet KpA

74,3 dB

3 dB

Ljudtrycksnivå LWA

Mätvärdets mätosäkerhet KWA

85,3 dB

3 dB

Ljudtrycksnivå maximal

LpCpeak

Mätvärdets mätosäkerhet

KpCpeak

87,6 dB

3 dB

Vibrationsvärde 1 α hv 3-väg

Mätvärdets mätosäkerhet K α

ah 4,6 m/s²

1,5 m/s²



FEIN

Vikt utan batteri

1,24 kg

Exempel på användning

