



# FEIN



## ABSS 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah

### Sladdlös slitssax upp till 1,6 mm

Lätthanterad batteridrivnen universalplåtsax för figurklippning för rak klippning och urtag i plåtar upp till 1,6 mm. Inklusive laddare GAL 1880 CV AS, 2x litiumjonbatteri GBA 18 V 5,0 Ah AS, extra böjt skär, permanent märkpenna, maskeringstejp och tumstock.

Best.nr: 7 130 05 64 00 0

## Detaljer

- + 180 m skärkapacitet (i 0,8 mm plåt) med en batteriladdning (5 Ah).
- + Snabb avverkning med suverän sikt över klipplinjen tack vare öppet klipphuvud.
- + Klarar både figurklippning åt vänster och höger samt rak klippning med ett enda plåtspån.
- + QuickIN för snabbt knivbyte utan nyckel och utan inställningsarbeten.
- + Utmärkt ergonomi och låg vikt.
- + Skär med suveränt lång livslängd.
- + Beprövad, tålig MultiMaster-motor med suverän effekt.
- + Kompatibel med AMPShare-/Bosch Professional 18 V-batterier.
- + Maximal avverkningshastighet med AMPShare 18V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologin förlänger batteriets livslängd jämfört med batterier utan COOLPACK-teknologi och möjliggör därmed längre driftstider. ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.
- + Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.

## Satsen innehåller

- + 1 kniv (31308150009) monterad
- + 1 insexnyckel 2,5 mm
- + 1 permanent märkpenna (32133037000)
- + 1 tumstock (18750283000)
- + 1 snabbbladdare GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 1 par skärbackar (31308153014) monterade
- + 1 kurvkniv (31308151008)
- + 1 maskeringstejp (32133038000)
- + 2 litiumjonbatteri GBA 28V; 5,0 Ah AS (92604346020)
- + 1 plastlåda (L-BOXX 136)

## Produktegenskaper

- + QuickIN
- + Öppet klipphuvud
- + Inställbar slagfrekvens

## Användning

Figurklippning



Spiralsnitt



Invändiga urtag





# FEIN

Profilsnitt



Infällningar



lämplig

väl lämpad

## Tekniska specifikationer

### ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

### VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Batterispänning                          | 18 V                     |
| Batterikapacitet                         | 5 Ah                     |
| Batterikompatibilitet                    | Li-Ionen / CORE Li-Ionen |
| Batterigränssnitt                        | 18 V AMPShare            |
| Antal slag                               | 2 200 - 3 500 1/min      |
| Skärhastighet                            | 5 - 8 m/min              |
| Stål upp till 400 N/mm <sup>2</sup>      | 1,6 mm                   |
| Stål upp till 600 N/mm <sup>2</sup>      | 1,2 mm                   |
| Stål upp till 800 N/mm <sup>2</sup>      | 0,8 mm                   |
| Aluminium upp till 250 N/mm <sup>2</sup> | 2 mm                     |
| Skärbredd                                | 5 mm                     |
| Minsta kurvradie                         | 48 mm                    |
| Starthålsdiameter                        | 15 mm                    |
| Vikt utan batteri                        | 1,24 kg                  |

|                                                                                 |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ljudtrycksnivå LpA<br>Mätvärdets mätosäkerhet KpA                               | 74,3 dB<br>3 dB                                 |
| Ljudtrycksnivå LWA<br>Mätvärdets mätosäkerhet KWA                               | 85,3 dB<br>3 dB                                 |
| Ljudtrycksnivå maximal<br>LpCpeak<br>Mätvärdets mätosäkerhet<br>KpCpeak         | 87,6 dB<br>3 dB                                 |
| Vibrationsvärde 1 $\alpha_{hv}$ 3-<br>väg<br>Mätvärdets mätosäkerhet K $\alpha$ | ah 4,6 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |



# FEIN

## Exempel på användning

