



BSS 1.6 CE Set

Universalplåtsax upp till 1,6 mm

Smidig universalplåtsax med inbyggd spånbrytare för figurklippning. Inklusive extra böjt skär, permanent märkpenna, maskeringstejp och tumstock.

Best.nr: 7 230 32 62 00 0

Detaljer

- + Spånbrytaren kapar klippspånen var du vill.
- + Klarar både figurklippning åt vänster och höger samt rak klippning med ett enda plåtspån.
- + Snabb avverkning med suverän sikt över klipplinjen tack vare öppet klipphuvud.
- + Utmärkt ergonomi och låg vikt.
- + Suveränt kraftfull och hållfast motor.
- + Skär med suveränt lång livslängd.
- + 5 m-sladd.
- + Ren spåntransport förhindrar repor på arbetsmaterialet samt skador.
- + Rostfritt upp till 1,2 mm.
- + Omfattande tillbehörssortiment.
- + 1 med kurvkniv

Satsen innehåller

- + 1 kniv, rak (31308150009) monterad, till 1,6 mm
- + 1 insexnyckel 2,5 mm
- + 1 permanent märkpenna (32133037000)
- + 1 tumstock (18750283000)
- + 1 par skärbackar (31308153020) monterade
- + 1 kurvkniv (31308151008)
- + 1 maskeringstejp (32133038000)
- + 1 plastlåda (L-BOXX 136)

Produktegenskaper

- + Spånbrytare
- + Inställbar slagfrekvens
- + QuickIN
- + Öppet klipphuvud

Användning

Figurklippning



Spiralsnitt



Invändiga urtag





FEIN

Profilsnitt



Infällningar



lämplig

väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	350 W
Avgiven effekt	210 W
Antal slag	2 100 - 4 500 1/min
Skärhastighet	6 - 10 m/min
Stål upp till 400 N/mm ²	1,6 mm
Stål upp till 600 N/mm ²	1,2 mm
Stål upp till 800 N/mm ²	1 mm
Aluminium upp till 250 N/mm ²	2 mm
Skärbredd	5 mm
Minsta kurvradie	90 (30) ¹ mm
Starthålsdiameter	15 (8) ¹ mm
Kabellängd	5 m
Vikt enligt EPTA	1,50 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	81,1 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	92,1 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	93,3 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 α hv 3- väg Mätvärdets mätosäkerhet K α	5,7 m/s ² 1,5 m/s ²

Exempel på användning



FEIN

