



BSS 2.0 E-sats

Universalplåtsax upp till 2 mm

Effektstark universalplåtsax för bearbetning av rostfritt stål, spirorör, profiler och plåt. Inklusive extra skär, permanent märkpenna, maskeringstejp och tumstock.

Best.nr: 7 230 33 62 00 0

Detaljer

- + Idealisk för förstärkningsreglar i stomkomplettering och sågning av rostfritt stål tack vare den höghållfasta kniven.
- + Robust klipphuvud för stationäranvändning. Maskinen går att spänna fast smidigt i skruvstycket.
- + Klarar både figurklippning åt vänster och höger samt rak klippning med ett enda plåtspån.
- + Kraftfull motor med högt moment klarar tuffa jobb. Passar för spirorör med anslutningsflänsar upp till 4 x 0,75 mm.
- + Optimal för kapning av profiler.
- + Passar bra för urtag och urklipp.
- + Suveränt kraftfull och hållfast motor.
- + Skär med suveränt lång livslängd.
- + 5 m-sladd.
- + Ren spåntransport förhindrar repor på arbetsmaterialet samt skador.
- + Rostfritt upp till 1,5 mm.
- + Omfattande tillbehörssortiment.

Satsen innehåller

- + 1 kniv (31308123008) monterad
- + 1 par skärbackar (31308113009) monterade
- + 1 permanent märkpenna (32133037000)
- + 1 maskeringstejp (32133038000)
- + 1 tumstock (18750283000)
- + 1 plastlåda (L-BOXX 136)

Produktegenskaper

- + Inställbar slagfrekvens

Användning

Spiralsnitt

++

Invändiga urtag

++

Profilsnitt

++



FEIN

Infällningar



+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	350 W
Avgiven effekt	210 W
Antal slag	1 300 - 2 600 1/min
Skärhastighet	2 - 4 m/min
Stål upp till 400 N/mm ²	2 mm
Stål upp till 600 N/mm ²	1,5 mm
Stål upp till 800 N/mm ²	1,3 mm
Aluminium upp till 250 N/mm ²	3 mm
Skärbredd	5 mm
Minsta kurvradie	245 mm
Starthålsdiameter	12 mm
Kabellängd	5 m
Vikt enligt EPTA	1,70 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	76,2 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	87,2 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	91 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 α hv 3- väg Mätvärdets mätosäkerhet K α	10,8 m/s ² 1,5 m/s ²

Exempel på användning



FEIN

