



ASCM 18 QSW AS Set 5 Ah

4-växlad sladdlös borrarvdragare

Mindre och lättare 4-växlad sladdlös borrarvdragare med borstlös motor och QuickIN-gränssnitt. Perfekt för universell borrarning och skruvning.

Best.nr: 7 116 14 62 00 0

Detaljer

- + Helmetallväxel med 4 växlar för optimala avverkningshastigheter för borrarning i metall och självborrande skruvar upp till 6 mm.
- + Maximalt mångsidig användning med FEIN QuickIN-systemet. Snabbt arbete i metall och trä med bara en maskin.
- + Med den kompakta och lätta konstruktionen på 1,3 kg är ASCM 18 QSW den lättaste 4-växlade skruvdragaren jämfört med andra i branschen.
- + Borstlös FEIN PowerDrive-motor med 30 % högre verkningsgrad lång livslängd.
- + QuickIN helmetallchuck (120 Nm) med hårdmetallbelagda spännbackar och höga spännkrafter.
- + Mekanisk vridmomentsinställning.
- + AMPShare-gränssnittet möjliggör nästan 100 % fler åtdragningar (ca 1 300 Ø 5 x 40 mm i trä) per batteriladdning med genomgående FEIN-kvalitet. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Omfattande användarskydd genom återstartspärr och elektroniskt överlastsskydd och broms.
- + Ergonomisk och flexibel hantering genom bits- och bälteshållare på sidan.
- + Kompatibel med Bosch Professional 18 V-batterier från 2008 och AMPShare-batterier.
- + Maximal avverkningshastighet med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd. Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier. "Electronic Cell Protection" ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.

Satsen innehåller

- + 1 QuickIN chuck (120 Nm)
- + 1 bitsfack
- + 2 litiumjonbatteri GBA 18V; 5,0 Ah AS
- + 1 bältesclip
- + 1 plastlåda (L-Boxx 136)
- + 1 snabbbladdare GAL 1880 CV AS

Produktegenskaper

- + Avtagbar chuck
- + QuickIN-gränssnitt för tillbehör
- + 4-växlad växellåda

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	5 Ah
Batterikompatibilitet	Litiumjon/ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt	18 V AMPShare
Motor	borstlös
Växel	4-växlad
Tillbehörsgrenssnitt	QuickIN
Varvtal obelastad	400 / 700 / 1 400 / 2 500 min ⁻¹
Max vridmoment (hårt/mjukt)	40 / 30 Nm
Momentsteg	20 + 1
Chuckspännvidd	1,5 - 13 mm
Skruvdragning	8 x 200 mm
Borr-Ø stål	13 mm
Borr-Ø trä	40 mm
Gängskärning	M 8
Vikt utan batteri	1,30 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA
Mätvärdets mätosäkerhet KpA

80,3 dB
5 dB

Ljudtrycksnivå LWA
Mätvärdets mätosäkerhet KWA

88,3 dB
5 dB

Ljudtrycksnivå maximal
LpCpeak
Mätvärdets mätosäkerhet
KpCpeak

94,0 dB
5 dB

Vibrationsvärde 1 a_{hv} 3-
väg
Vibrationsvärde 2 a_{hv} 3-väg

$a_{h,D}$ 1,3 m/s²
 a_h 0,9 m/s²

Mätvärdets mätosäkerhet
K α

1,5 m/s²

Exempel på användning



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

**Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.**

