

AMP Share  
Powered by BOSCH



## ASCM 18-4 QM AS

### 4-växlad sladdlös borrarvdragare

Med borstlös motor och QuickIN-gränssnitt.  
Kompromisslös prestanda för gängskärning upp till M14  
och borrar med HM-hålsågar upp till 80 mm.

Best.nr: 7 116 15 61 00 0

## Detaljer

- + 4-växlad helmetallväxel. Med varvtal upp till 4 000 v/min för optimal avverkningshastighet i metall för alla hål från 1,5 till 80 mm.
- + Maximalt mångsidig användning med FEIN QuickIN-systemet för multifunktionell användning när det gäller att borra, kärnborra, gängskära, försänka och skruva.
- + Sekundschnabbt, verktygslöst byte av QuickIN-huvudena mellan användningarna i metall och trä med bara en maskin.
- + Mycket säkert arbete. Bakslagsövervakning (kickbackskydd) stoppar maskinen.
- + Mer kontroll med utdragbart extra handtag.
- + Den borstlösa, kraftfulla FEIN PowerDrive-motorn, med upp till 30 % högre verkningsgrad möjliggör en längre livslängd.
- + Höga vridmoment upp till maximalt 130 Nm.
- + QuickIN helmetallchuck (120 Nm) med hårdmetallbelagda spännbackar och höga spännkrafter.
- + Elektronisk vridmomentinställning (15+1).
- + Intuitiv manöverpanel med dimmbar LED för perfekt upplysning av arbetsstället beroende på material.
- + Ergonomisk och flexibel hantering genom bits- och bälteshållare på sidan.
- + Klarar 10 x 400 mm-skruvar utan förborring.
- + AMPShare-gränssnitt möjliggör 1 400 åtdragningar (5 x 40 mm i trä) per batteriladdning (ProCORE 4 Ah).
- + Omfattande användarskydd genom återstartspärr och elektroniskt överlastskydd och broms.
- + Den innovativa justeringsfunktionen gör att man kan skruva i trä med reducerad hastighet för perfekta arbetsresultat.
- + Kompatibel med Bosch Professional 18 V-batterier från 2008 och AMPShare-batterier.
- + Maximal avverkningshastighet med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd. Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier. "Electronic Cell Protection" ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.

## Satsen innehåller

- + 1 QuickIN chuck (120 Nm)
- + 1 bitsfack
- + 1 plastlåda (L-Boxx 136)
- + 1 bältesclip
- + 1 teleskophandtag

## Produktegenskaper

- + Avtagbar chuck
- + 4-växlad växellåda
- + Dimmbar LED
- + Elektronisk vridmomentkoppling
- + QuickIN-gränssnitt för tillbehör
- + Borr- och återställningsfunktion

## Tekniska specifikationer



# FEIN

## ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Batterispänning             | 18 V  |
| Batterikompatibilitet       | Litiumjon/ProCORE litiumjon                 |
| Batterigränssnitt           | 18 V AMPShare                               |
| Motor                       | borstlös                                    |
| Växel                       | 4-växlad                                    |
| Tillbehörsgrenssnitt        | QuickIN                                     |
| Varvtal obelastad           | 430 / 850 / 2 000 / 4 000 min <sup>-1</sup> |
| Max vridmoment (hårt/mjukt) | 130 (70 / 50) Nm                            |
| Momentsteg                  | 15 + 1                                      |
| Chuckspännvidd              | 1,5 - 13 mm                                 |
| Skruvdragning               | 10 x 400 mm                                 |
| Borr Ø stål spiralborr      | 13 mm                                       |
| Borr-Ø stål, kärnborr       | 30 mm                                       |
| Borr-Ø stål, hålsågar       | 80 mm                                       |
| Borr-Ø trä                  | 60 mm                                       |
| Gängskärning                | M 14  |
| Vikt utan batteri           | 1,30 kg                                     |

## VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

|  |  |
|--|--|
| Ljudtrycksnivå LpA<br>Mätvärdets mätosäkerhet KpA                          | 75,9 dB<br>5 dB                                      |
| Ljudtrycksnivå LWA<br>Mätvärdets mätosäkerhet KWA                          | 83,9 dB<br>5 dB                                      |
| Ljudtrycksnivå maximal<br>LpCpeak<br>Mätvärdets mätosäkerhet<br>KpCpeak    | 90,6 dB<br>5 dB                                      |
| Vibrationsvärde 1 $\alpha$ hv 3-väg<br>Vibrationsvärde 2 $\alpha$ hv 3-väg | ah,D 0,9 m/s <sup>2</sup><br>ah 0,6 m/s <sup>2</sup> |
| Mätvärdets mätosäkerhet<br>K $\alpha$                                      | 1,5 m/s <sup>2</sup>                                 |

## Exempel på användning



Powered by **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

