



ASB 18 Q AS

2-växlad sladdlös slagbormaskin

Med borstlös motor och QuickIN-gränssnitt. Perfekt för borrar upp till 13 mm i metall, sten och tegel.

Best.nr: 7 104 07 61 00 0

Detaljer

- + Helmetallväxel med 2 växlar och inkopplingsbart slagverk för optimal borrar i metall, sten och tegel.
- + Maximalt mångsidig användning med FEIN QuickIN-systemet. Snabbt arbete i metall och trä med bara en maskin.
- + QuickIN helmetallchuck (120 Nm) med hårdmetallbelagda spännbackar och höga spännkrafter.
- + Borstlös FEIN PowerDrive-motor med 30 % högre verkningsgrad lång livslängd.
- + Mekanisk vridmomentsinställning.
- + Kompakt konstruktion.
- + AMPShare-gränssnittet möjliggör nästan 50 % fler åtdragningar (ca 1 300 åtdragningar Ø 5 x 40 mm i trä) per batteriladdning med genomgående FEIN-kvalitet. (ProCORE 4 Ah).
- + Ergonomisk och flexibel hantering genom bits- och bälteshållare på sidan.
- + Kompatibelt med alla 18 V AMPShare ProCORE-batterier och laddare för ännu mer effekt och flexibilitet. Passar också till sladdlösa 18 V Bosch Professional-apparater.
- + Kompatibel med Bosch Professional 18 V-batterier från 2008 och AMPShare-batterier.
- + Maximal averkningshastighet med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd. Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier. "Electronic Cell Protection" ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.

Satsen innehåller

- + 1 QuickIN chuck (120 Nm)
- + 1 bitsack
- + 1 bältesclip
- + 1 plastlåda (L-Boxx 136)

Produktegenskaper

- + Avtagbar chuck
- + QuickIN-gränssnitt för tillbehör
- + Omkopplingsbar slagmekanism

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION



FEIN

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Batterispänning	18 V	Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	92,9 dB 3 dB
Batterikompatibilitet	Litiumjon/ProCORE litiumjon	Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	100,9 dB 3 dB
Batterigränssnitt	18 V AMPShare	Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	110,0 dB 3 dB
Motor	borstlös	Vibrationsvärde 1 α hv 3- väg Vibrationsvärde 2 α hv 3-väg	ah,D 1,4 m/s ² ah 0,6 m/s ²
Växel	2-växlad	Mätvärdets mätosäkerhet K α	1,5 m/s ²
Tillbehörsgrenssnitt	QuickIN		
Varvtal obelastad	450 / 2 000 min ⁻¹		
Slag	7 360 / 32 000 min ⁻¹		
Max vridmoment (hårt/mjukt)	60 / 38 Nm		
Momentsteg	22 + 1		
Chuckspännvidd	1,5 - 13 mm		
Skruvdragning	8 x 300 mm		
Borr-Ø stål	13 mm		
Borr-Ø trä	50 mm		
Borr-Ø sten	13 mm		
Gängskärning	M 10		
Vikt utan batteri	1,50 kg		

Exempel på användning



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

