



ABS 18 Q AS

2-växlad sladdlös borrarvdragare

Med borstlös motor och QuickIN-gränssnitt. Perfekt för borrarning upp till 13 mm och gängskärning upp till M10.

Best.nr: 7 113 24 61 00 0

Detaljer

- + Fullmetallväxel med 2 växlar perfekt lämpad för borrarning upp till 13 mm och gängskärning upp till M10 i metall.
- + Maximalt mångsidig användning med FEIN QuickIN-systemet. Snabbt arbete i metall och trä med bara en maskin.
- + QuickIN helmetallchuck (120 Nm) med hårdmetallbelagda spännbackar och höga spännkrafter.
- + Borstlös FEIN PowerDrive-motor med 30 % högre verkningsgrad lång livslängd.
- + Mekanisk vridmomentsinställning.
- + Kompakt konstruktion.
- + AMPShare-gränssnittet möjliggör nästan 50 % fler åtdragningar (ca 1 300 åtdragningar Ø 5 x 40 mm i trä) per batteriladdning med genomgående FEIN-kvalitet. (ProCORE 4 Ah).
- + Ergonomisk och flexibel hantering genom bits- och bälteshållare på sidan.
- + Kompatibel med Bosch Professional 18 V-batterier från 2008 och AMPShare-batterier.
- + Maximal avverkningshastighet med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd. Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier. "Electronic Cell Protection" ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.

Satsen innehåller

- + 1 QuickIN chuck (120 Nm)
- + 1 bältesclip
- + 1 bitsfack
- + 1 plastlåda (L-Boxx 136)

Produktegenskaper

- + Avtagbar chuck
- + QuickIN-gränssnitt för tillbehör

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN



FEIN

Batterispänning	18 V	Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	74,3 dB 5 dB
Batterikompatibilitet	Litiumjon/ProCORE litiumjon	Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	82,3 dB 5 dB
Batterigränssnitt	18 V AMPShare	Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	88,1 dB 5 dB
Motor	borstlös		
Växel	2-växlad	Vibrationsvärde 1 a_{hv} 3- väg Vibrationsvärde 2 a_{hv} 3-väg	$a_{h,D}$ 1,1 m/s ² a_h 1,2 m/s ²
Tillbehörsgränssnitt	QuickIN		
Varvtal obelastad	450 / 2 000 min ⁻¹	Mätvärdets mätosäkerhet K α	1,5 m/s ²
Max vridmoment (hårt/mjukt)	60 / 38 Nm		
Momentsteg	22 + 1		
Chuckspännvidd	1,5 - 13 mm		
Skruvdragning	8 x 300 mm		
Borr-Ø stål	13 mm		
Borr-Ø trä	50 mm		
Gängskärning	M 10		
Vikt utan batteri	1,40 kg		

Exempel på användning



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

