



FEIN



BOP 6

Borrmaskin max 6 mm

Snabbgående 1-växlad borrmaskin för upp till 6 mm-stål med hög varvtalsstabilitet för metallkonstruktion.

Best.nr: 7 205 52 60 00 0

Detaljer

- + Optimalt varvtal för mindre diametrar gör jobbet lönsammare eftersom du använder maskinen effektivare.
- + FEIN högeffektmotor med hög varvtalsstabilitet och konstant borrarverkning för nästan alla användningsområden.
- + Metallväxelhus och vridstyvt motorhus med skålkonstruktion ger otrolig livslängd.
- + Höger-/vänstergång.
- + Precisionschuck i metall.
- + Mycket noggrann gång.
- + Självåtdragande chuckspännbackar.
- + FEIN Sensitiv-grepp.
- + Steglös varvtalselektronik.
- + 5 m-sladd.
- + Ø 43 mm spännhals för användning i borrarstativ.

Satsen innehåller

- + 1 SUPRA SKE metallsnabbchuck med enkelhylsa
- + 1 stödhandtag

Produktegenskaper

- + Höger-/vänstergång
- + Steglös varvtalselektronik

Användning



FEIN

Spiralborrning



+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	500 W
Avgiven effekt	270 W
Varvtal belastat	0 - 2 700 min ⁻¹
Varvtal obelastad	0 - 4 000 min ⁻¹
Vridmoment vid max. uteffekt	3.5 Nm
Stoppmoment	9 Nm
Chuckspännvidd	0,5 - 10 mm
Borr-Ø stål	6 mm
Borr-Ø rostfritt	6 mm
Borr-Ø lättmetall	10 mm
Borr-Ø trä	20 mm
Spindelkona	1/2"-20 UNF
Spännhals-Ø	43 mm
Hörnmått	23 mm
Hörnmått	23 mm
Kabellängd	5 m

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA
Mätvärdets mätosäkerhet KpA

82 dB
3 dB

Ljudtrycksnivå LWA
Mätvärdets mätosäkerhet KWA

93 dB
3 dB

Ljudtrycksnivå maximal
LpCpeak
Mätvärdets mätosäkerhet
KpCpeak

96 dB
3 dB

Vibrationsvärde 1 α_{hv} 3-
väg
Mätvärdets mätosäkerhet K α

$\alpha_{h,D}$ 4,0 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Vikt enligt EPTA

1,70 kg

Exempel på användning

