



BOP 10 sats

Borrmaskin max 10 mm

Kompakt och varvtalsstabil 1-växlad borrmaskin för upp till 10 mm-stål och monteringsarbeten på plats.

Best.nr: 7 205 53 61 00 0

Detaljer

- + Mycket slank konstruktion med suveränt hörnmått för monteringsarbeten även i hörn och andra svåråtkomliga ställen.
- + FEIN högeffektmotor med hög varvtalsstabilitet och konstant borrarverkningskraft för nästan alla användningsområden.
- + Metallväxelhus och vridstyvt motorhus med skålkonstruktion ger otrolig livslängd.
- + Höger-/vänstergång.
- + Precisionschuck i metall.
- + Mycket noggrann gång.
- + Självåtdragande chuckspännbackar.
- + FEIN Sensitiv-grepp.
- + Steglös varvtalselektronik.
- + 5 m-sladd.
- + Ø 43 mm spännhals för användning i borrarstativ.

Satsen innehåller

- + 1 SUPRA SKE metallsnabbchuck med enkelhylsa
- + 1 stödhandtag
- + 1 plastlåda

Produktegenskaper

- + Höger-/vänstergång
- + Steglös varvtalselektronik

Användning



FEIN

Spiralborrning

++

Gängskärning

++

Försänkning

+

+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt

Avgiven effekt

Varvtal belastat

Varvtal obelastad

Vridmoment vid max. uteffekt

500 W

270 W

0 - 900 min⁻¹

0 - 1 500 min⁻¹

9 Nm

Stoppmoment

24 Nm

Chuckspännvidd

1,5 - 13 mm

Borr-Ø stål

10 mm

Borr-Ø rostfritt

10 mm

Borr-Ø lättmetall

15 mm

Borr-Ø trä

30 mm

Gängskärning

M 6

Spindelkona

1/2"-20 UNF

Spännhals-Ø

43 mm

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA
Mätvärdets mätosäkerhet KpA

82 dB
3 dB

Ljudtrycksnivå LWA
Mätvärdets mätosäkerhet KWA

93 dB
3 dB

Ljudtrycksnivå maximal
LpCpeak
Mätvärdets mätosäkerhet
KpCpeak

96 dB
3 dB

Vibrationsvärde 1 α_{hv} 3-
väg
Mätvärdets mätosäkerhet K α

$\alpha_{h,D}$ 3,0 m/s²
1,5 m/s²



Hörnmått

23 mm

Hörnmått

23 mm

Kabellängd

5 m

Vikt enligt EPTA

1,80 kg