



FEIN



BOS 16-2

Borrmaskin max 16 mm med två hastigheter

Effektiv tvåväxlad borrmaskin med varvtalsinställning för flexibel användning inom metallkonstruktion.

Best.nr: 7 205 49 60 00 0

Detaljer

- + Tvåväxlad, mekanisk växellåda ger optimal varvtalsanpassning för varierande användningsområden.
- + FEIN högeffektmotor med hög varvtalsstabilitet och konstant borrarverknings för nästan alla användningsområden.
- + Metallväxelhus och vridstyvt motorhus med skålkonstruktion ger otrolig livslängd.
- + Höger-/vänstergång och elektroniskt val av varvtal.
- + Varvtalsstyrd elektronik.
- + Precisionschuck i metall.
- + Mycket noggrann gång.
- + Självåtdragande chuckspännbackar.
- + Spadhandtag för optimal kraftöverföring.
- + Steglös varvtalselektronik.
- + ** Momentslirkoppling.

Satsen innehåller

- + 1 SUPRA SKE metallsnabbchuck med enkelhylsa
- + 1 stödhandtag

Produktegenskaper

- + Höger-/vänstergång
- + Steglös varvtalselektronik
- + Varvtalsval
- + Momentslirkoppling

Användning

Hålsågning i metallplåt

+

Spiralborrning

++

Gängskärning

++

Försänkning

++



FEIN

Brotschning



+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	1 200 W
Avgiven effekt	680 W
Varvtal belastat	0 - 520 / 0 - 1 600 min ⁻¹
Varvtal obelastad	0 - 520 / 0 - 1 600 min ⁻¹
Vridmoment vid max. uteffekt	50 / 16 Nm
Stoppmoment	50 / 16 ** Nm
Chuckspännvidd	3 - 16 mm
Borr-Ø stål	16 mm
Borr-Ø rostfritt	16 mm
Borr-Ø lättmetall	20 mm
Borr-Ø stål, hålsågar	80 mm
Borr-Ø trä	50 mm
Gängskärning	M 12
Försänkning max. Ø	31 mm
Spindelkona	1/2"-20 UNF
Hörnmått	27 mm

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	82,1 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	93,1 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	95,6 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 αhv 3- väg Mätvärdets mätosäkerhet Kα	αh,D 1.9 m/s ² 1,5 m/s ²



FEIN

Hörnmått

27 mm

Kabellängd

4 m

Vikt enligt EPTA

3,70 kg

Exempel på användning

