



BOZ 32-4 M

Borrmaskin max 32 mm med fyra hastigheter

Universell fyrväxlad borrmaskin med höger-/vänstergång, varvtalsinställning, MK3-verktygsfäste för tunga borrarbeten.

Best.nr: 7 202 51 60 00 0

Detaljer

- + FEIN 1 800 W högeffektmotor och mekanisk, 4-växlad växellåda för högt vridmoment vid tunga borrarbeten.
- + Maskin med höger-/vänstergång och elektronisk varvtalsreglering för samtliga borrarbeten, såsom spiralborrning, gängskärning, försänkning och brotschning.
- + Extremt lasttålig konstruktion för tufft arbete tack vare material- och bearbetningskvalitet.
- + MK3-verktygsfäste.
- + Elektronisk vridmomentkoppling.
- + Varvtalsstyrd elektronik.
- + Tål extrem belastning.
- + Metallväxelhus.
- + Tvåhandsfattning.
- + Perfekt för FEIN magnetborrstativ.
- + Omfattande tillbehörssortiment.
- + ** Momentslirkoppling.

Satsen innehåller

- + 1 stödhandtag
- + 1 utdrivarkil

Produktegenskaper

- + Höger-/vänstergång
- + Momentslirkoppling
- + Varvtalsval

Användning

Hålsågning i metallplåt

+

Spiralborrning

++

Gängskärning

++

Försänkning

++



FEIN

Brotschning



+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	1 800 W
Avgiven effekt	1 100 W
Varvtal belastat	min ⁻¹
Varvtal vid belastning 1:a växeln	60 - 140 min ⁻¹
Varvtal vid belastning 2:a växeln	95 - 220 min ⁻¹
Varvtal vid belastning 3:a växeln	135 - 310 min ⁻¹
Varvtal vid belastning 4:a växeln	210 - 480 min ⁻¹
Varvtal obelastad	min ⁻¹
Vridmoment vid max. uteffekt	75 / 48 / 34 / 22 Nm
Tomgångsvarvtal 1:a växeln	60 - 140 min ⁻¹
Tomgångsvarvtal 2:a växeln	95 - 220 min ⁻¹
Tomgångsvarvtal 3:a växeln	135 - 310 min ⁻¹
Tomgångsvarvtal 4:a	210 - 480 min ⁻¹

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	79,1 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	90,1 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	93,4 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 α_{hv} 3-väg Mätvärdets mätosäkerhet K α	1,1 m/s ² 1,5 m/s ²



växeln	
Stoppmoment	75 / 48 / 34 / 22 ** Nm
Verktygssinfästning	MK 3
Borr-Ø stål	32 mm
Borr-Ø rostfritt	20 mm
Borr-Ø lättmetall	60 mm
Borr-Ø trä	70 mm
Gängskärning	M 24
Försänkning max. Ø	50 mm
Brotschning, max-Ø	30 mm
Spännhals-Ø	65 mm
Hörnmått	38 mm
Hörnmått	38 mm
Kabellängd	3,1 m
Vikt enligt EPTA	7,50 kg

Exempel på användning



FEIN

