



# FEIN

## ASW 18-45 PC

Batteridrivnen precisionsskruvdragare ,  
stavvinkelform, upp till 45 Nm

Parametriserbar sladdlös skruvdragare med mekanisk  
avstängningskoppling för industriellt bruk.

Best.nr: 7 112 63 60 00 0



### Detaljer

- + Processduglig enligt ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-värde > 1,67 vid  $\pm 10\%$  (relaterat till 6 Sigma).
- + För mjuka och hårda skruvförband.
- + Programmerbara parametrar (upp till 5 snitt): varvtal, rotationsriktning, rotationsvinkel, vridmomenttröskel, tid.
- + Genom inställbara felkriterier går det att förhindra att skruvprocessen manipuleras.
- + Steglös varvtalsinställning.
- + Kan parametreras för höger-/vänstergång.
- + Borstlös FEIN PowerDrive-motor med 30 % högre verkningsgrad lång livslängd.
- + Hög varvtalsstabilitet för konstant avverkning.
- + Vid kontinuerlig användning fullt lasttålig upp till maximalt utgångsmoment.
- + Mindre uttröttande arbete tack vare smalt grepp och bra balans.
- + Optimerad luftkanal: inget luftdrag vid handen eller i ansiktet.
- + Extra stor och ljus signalenhet (OK/ej OK).
- + Optimal belysning av skruvstället.
- + Slitagefri brytare.
- + Färgmärkning av maskinerna med kodringar.
- + Fästmöjlighet för upphängningsbygel (balansblock).
- + Inställbart underhållsintervall genom integrerad skruvdragningsräknare.
- + Inställbar batteriladdningsindikering på maskinen.
- + MultiVolt-gränssnitt. Det sladdlösa verktyget kan drivas med alla FEIN litiumjonbatterier (14,4-18 V).
- + Vinkelhuvud kan ställas in i steg om 30°.

### Satsen innehåller

- + Levereras utan batteri, laddare, vinkelhuvud och inställningsnyckel för vridmoment.

### Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

VIBRATIONS- OCH  
LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN



# FEIN

|                   |                            |                                                                         |                                               |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Batterispänning   | 18 V                       | Ljudtrycksnivå LpA<br>Mätvärdets mätosäkerhet KpA                       | 81,0 dB<br>3 dB                               |
| Batterigränssnitt | MultiVolt                  | Ljudtrycksnivå LWA<br>Mätvärdets mätosäkerhet KWA                       | 92,0 dB<br>3 dB                               |
| Vridmomentområde  | 20 - 45 Nm                 | Ljudtrycksnivå maximal<br>LpCpeak<br>Mätvärdets mätosäkerhet<br>KpCpeak | 95,0 dB<br>3 dB                               |
| Varvtal obelastad | 25 - 310 min <sup>-1</sup> | Vibrationsvärde 1 αhv 3-<br>väg<br>Mätvärdets mätosäkerhet Kα           | <1,8 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Vikt utan batteri | 1,50 kg                    |                                                                         |                                               |

## Exempel på användning

