



ABH 18-26 AS

Sladdlös borrhammare

Med SDS plus och en slagenergi på 2,6 joule för borrar i betong upp till 26 mm.

Best.nr: 7 140 03 61 00 0

Detaljer

- + Den kraftfulla, borstlösa motorn levererar en slagenergi på 2,6 joule och ger snabb borrarverknings samt hög mejslingskapacitet.
- + Bakslagsövervakning med intelligent snabbstopp vid plötsliga bakslag hos borrhammaren för optimalt användarskydd.
- + Electronic Precision Control (EPC) med långsam start av arbetsvarvtalet för perfekt hantering och kontroll vid känsliga material och utmanande underlag.
- + Enkel och exakt styrning av varvtalet via brytaren.
- + Mindre tröttande arbete genom kompakt konstruktion och mindre vibrationer.
- + Ändring av mejselställningen (Vario-Lock) – låsning av mejseln i 36 ställningar så att optimal arbetsposition alltid är möjlig.
- + Ljust arbetsområde med den integrerade LED-lampan.
- + Om verktyget kläms eller hakar fast avbryts drivningen till borrarspindeln.
- + Kompatibel med Bosch Professional 18 V-batterier från 2008 och AMPShare-batterier.
- + Maximal avverkningshastighet med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd. Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier. "Electronic Cell Protection" ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + ProCORE litiumjonbatteri med Highpower-celler, laddindikering och "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.

Satsen innehåller

- + 1 stödhandtag
- + 1 djupanslag
- + 1 maskintrasa
- + 1 plastlåda (L-Boxx 136)

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN



FEIN

Batterispänning	18 V	Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	88 dB 3 dB
Batterikompatibilitet	Litiumjon/ProCORE litiumjon	Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	99 dB 3 dB
Batterigränssnitt	18 V AMPShare	Vibrationsvärde 1 α_{hv} 3- väg	$\alpha_{h,D}$ 15,2 m/s ²
Motor	borstlös	Vibrationsvärde 2 α_{hv} 3- väg	$\alpha_{h,D}$ 9,9 m/s ²
Varvtal obelastad	0 - 980 min ⁻¹	Mätvärdets mätosäkerhet K α	1,5 m/s ²
Slag	0 - 4 350 min ⁻¹		
Slagenergi	2,6 J		
Verktögsinfästning	SDS-plus		
Borr-Ø betong	26 mm		
Borr-Ø tegel	68 mm		
Borr-Ø stål	13 mm		
Borr-Ø trä	30 mm		
Vikt utan batteri	3,20 kg		

Exempel på användning



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

