



ASCD 18-200 W4 AS

Sladdlös mutterdragare

Upp till max. 210 Nm med borstlös motor och vridmomentsinställning i 6 steg. För universell åtdragning inklusive självborrande skruv.

Best.nr: 7 115 11 61 00 0

Detaljer

- + För extremt noggrant arbete: ASCD 18-200 W4 AS med elektronisk vridmomentinställning med 6 steg förhindrar att skruvskallar går av.
- + Borstlös FEIN motor med 30 % högre verkningsgrad och lång livslängd.
- + 1/4 tum insex verktygsfäste för fäste av bits och hylsnyckelinsatser.
- + 10 % högre vridmoment i vänstergång för att lossa extremt åtsittande skruvar.
- + Robust slagväxellåda.
- + Petskydd på växelhuset.
- + Kompakt konstruktion.
- + 700 åtdragningar (M18) med en batteriladdning (ProCORE 4 Ah).
- + Ergonomisk och flexibel hantering genom bits- och bälteshållare på sidan.
- + Kompatibel med Bosch Professional 18 V-batterier från 2008 och AMPShare-batterier.
- + Maximal avverkningshastighet med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd. Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier. "Electronic Cell Protection" ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.

Satsen innehåller

- + 1 bältesclip
- + 1 bitsfack
- + 1 plastlåda (L-Boxx 136)

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Batterispänning

18 V

Batterikompatibilitet

Litiumjon/ProCORE
litiumjon

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA

Mätvärdets mätosäkerhet KpA

96,1 dB
3 dB

Ljudtrycksnivå LWA

Mätvärdets mätosäkerhet KWA

104,1 dB



FEIN

Batterigränssnitt	18 V AMPShare
Motor	borstlös
Varvtal obelastad	0 - 1 500 min ⁻¹
Slag	0 - 3 000 min ⁻¹
Max. vridmoment	210 Nm
Momentsteg	6
Verktögsinfästning	1/4" Invändig sexkant
Ø Träskruv	8 x 200 mm
Vikt utan batteri	1,20 kg

Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	3 dB 118,1 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 αhv 3- väg Mätvärdets mätosäkerhet Kα	αh 13,4 m/s ² 1,5 m/s ²

Exempel på användning



**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



