



ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah

Sladdlös mutterdragare

Upp till max. 290 Nm med borstlös motor och vridmomentsinställning i 6 steg. För metriska åtdragningar upp till M18.

Best.nr: 7 115 10 66 00 0

Detaljer

- + För extremt noggrant arbete: ASCD 18-300 W2 AS med elektronisk vridmomentinställning med 6 steg förhindrar att skruvskallar går av.
- + VARIO-adapter 1/2", köps separat, utvecklad av FEIN, passande alla VARIO-tillbehör för enkel borring, försänkning, gängskärning, efterskärning och rengöring med maskin av genomgående gängor upp till maximalt M18. Förvandlar mutterdragaren till gängmaskin och utökar därmed arbetsanvändningen med ytterligare en hel maskin.
- + Borstlös FEIN PowerDrive-motor med 30 % högre verkningsgrad lång livslängd.
- + 1/2" fyrkant för fäste av hylsor.
- + Metriska skruvar upp till M18 (8.8).
- + 10 % högre vridmoment i vänstergång för att lossa extremt åtsittande skruvar.
- + Robust slagväxellåda.
- + Petskydd på växelhuset.
- + Upp till 750 åtdragningar (M18) med en batteriladdning (GBA 18 V 5 Ah).
- + Kompakt konstruktion.
- + Ergonomisk och flexibel hantering genom bits- och bälteshållare på sidan.
- + Kompatibel med Bosch Professional 18 V-batterier från 2008 och AMPShare-batterier.
- + Maximal avverkningshastighet med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd. Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier. "Electronic Cell Protection" ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.

Satsen innehåller

- + 1 bältesclip
- + 1 plastlåda (L-Boxx 136)
- + 1 snabbbladdare GAL 1880 CV AS
- + 1 bitsfack
- + 2 litiumjonbatteri GBA 18V; 5,0 Ah AS

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION



FEIN

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Batterispänning	18 V	Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	99,2 dB 3 dB
Batterikapacitet	5 Ah	Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	107,2 dB 3 dB
Batterikompatibilitet	Litiumjon/ProCORE litiumjon	Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	121,5 dB 3 dB
Batterigränssnitt	18 V AMPShare	Vibrationsvärde 1 α hv 3- väg Mätvärdets mätosäkerhet K α	α h 15,0 m/s ² 1,5 m/s ²
Motor	borstlös		
Varvtal obelastad	0 - 1700 min ⁻¹		
Slag	0 - 3400 min ⁻¹		
Max. vridmoment	290 Nm		
Momentsteg	6		
Verktögsinfästning	1/2" utvändig fyrkant		
max. metrisk skruv	M18 (8.8)		
Ø Träskruv	8 x 300 mm		
Vikt utan batteri	1,20 kg		

Exempel på användning



Powered by **BOSCH**

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



