



ASCD 18-200 W4 AS Set 5 Ah

Sladdlös mutterdragare

Upp till max. 210 Nm med borstlös motor och vridmomentsinställning i 6 steg. För universell åtdragning inklusive självborrande skruv.

Best.nr: 7 115 11 62 00 0

Detaljer

- + För extremt noggrant arbete: ASCD 18-200 W4 AS med elektronisk vridmomentinställning med 6 steg förhindrar att skruvskallar går av.
- + Borstlös FEIN motor med 30 % högre verkningsgrad och lång livslängd.
- + 1/4 tum insex verktygsfäste för fäste av bits och hylsnyckelinsatser.
- + 10 % högre vridmoment i vänstergång för att lossa extremt åtsittande skruvar.
- + Robust slagväxellåda.
- + Petskydd på växelhuset.
- + Kompakt konstruktion.
- + 850 åtdragningar (M18) med en batteriladdning (GBA 18 V 5 Ah).
- + Ergonomisk och flexibel hantering genom bits- och bälteshållare på sidan.
- + Kompatibel med Bosch Professional 18 V-batterier från 2008 och AMPShare-batterier.
- + Maximal averkningshastighet med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd. Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier. "Electronic Cell Protection" ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.

Satsen innehåller

- + 1 bältesclip
- + 1 plastlåda (L-Boxx 136)
- + 1 snabbbladdare GAL 1880 CV AS
- + 1 bitsfack
- + 2 litiumjonbatteri GBA 18V; 5,0 Ah AS

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

VIBRATIONS- OCH
LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN



FEIN

Batterispänning	18 V	Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	96,1 dB 3 dB
Batterikapacitet	5 Ah	Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	104,1 dB 3 dB
Batterikompatibilitet	Litiumjon/ProCORE litiumjon	Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	118,1 dB 3 dB
Batterigränssnitt	18 V AMPShare	Vibrationsvärde 1 α hv 3- väg Mätvärdets mätosäkerhet K α	α h 13,4 m/s ² 1,5 m/s ²
Motor	borstlös		
Varvtal obelastad	0 - 1 500 min ⁻¹		
Slag	0 - 3 000 min ⁻¹		
Max. vridmoment	210 Nm		
Momentsteg	6		
Verktögsinfästning	1/4" Invändig sexkant		
Ø Träskruv	8 x 200 mm		
Vikt utan batteri	1,20 kg		

Exempel på användning



**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



