



ASCD 18-300 W2 AS

Sladdlös mutterdragare

Upp till max. 290 Nm med borstlös motor och vridmomentsinställning i 6 steg. För metriska åtdragningar upp till M18.

Best.nr: 7 115 10 61 00 0

Detaljer

- + För extremt noggrant arbete: ASCD 18-300 W2 AS med elektronisk vridmomentinställning med 6 steg förhindrar att skruvskallar går av.
- + VARIO-adapter 1/2", köps separat, utvecklad av FEIN, passande alla VARIO-tillbehör för enkel borring, försänkning, gängskärning, efterskärning och rengöring med maskin av genomgående gängor upp till maximalt M18. Förvandlar mutterdragaren till gängmaskin och utökar därmed arbetsanvändningen med ytterligare en hel maskin.
- + Borstlös FEIN PowerDrive-motor med 30 % högre verkningsgrad lång livslängd.
- + 1/2" fyrkant för fäste av hylsor.
- + Metriska skruvar upp till M18 (8.8).
- + 10 % högre vridmoment i vänstergång för att lossa extremt åtsittande skruvar.
- + Robust slagväxellåda.
- + Petskydd på växelhuset.
- + Upp till 600 åtdragningar (M18) med en batteriladdning (ProCORE 4 Ah).
- + Kompakt konstruktion.
- + Ergonomisk och flexibel hantering genom bits- och bälteshållare på sidan.
- + Kompatibel med Bosch Professional 18 V-batterier från 2008 och AMPShare-batterier.
- + Maximal avverkningshastighet med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd. Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier. "Electronic Cell Protection" ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.

Satsen innehåller

- + 1 bältesclip
- + 1 bitsfack
- + 1 plastlåda (L-Boxx 136)

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Batterispänning	18 V	Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	99,2 dB 3 dB
Batterikompatibilitet	Litiumjon/ProCORE litiumjon	Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	107,2 dB 3 dB
Batterigränssnitt	18 V AMPShare	Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	121,5 dB 3 dB
Motor	borstlös	Vibrationsvärde 1 α hv 3- väg Mätvärdets mätosäkerhet K α	α h 15,0 m/s ² 1,5 m/s ²
Varvtal obelastad	0 - 1700 min ⁻¹		
Slag	0 - 3400 min ⁻¹		
Max. vridmoment	290 Nm		
Momentsteg	6		
Verktögsinfästning	1/2" utvändig fyrkant		
max. metrisk skruv	M18 (8.8)		
Ø Träskruv	8 x 300 mm		
Vikt utan batteri	1,20 kg		

Exempel på användning



**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



