



ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping Set

Användarsats med sladdlös mutterdragare

Sladdlös mutterdragare med verktygsfäste 1/2" utvändigt fyrkant inklusive VARIO-adapter 1/2", FEIN VARIO gängskärningssats i 5 delar för genomgående hål och låsfjäder som användarsats. Utan batteri och utan laddare.

Best.nr: 7 115 10 65 00 0

Detaljer

- + För extremt noggrant arbete: ASCD 18-300 W2 AS med elektronisk vridmomentinställning med 6 steg förhindrar att skruvskallar går av.
- + Mutterdragarkompatibel VARIO-adapter förvandlar mutterdragaren till gängmaskin och utökar därmed arbetsanvändningen med ytterligare en hel maskin.
- + FEIN VARIO gängskärningssatsen i 5 delar omfattar storlekarna M8, M10, M12, M14, M16.
- + VARIO gängtappar för genomgående hål. Lång livslängd, tack vare hög materialhållfasthet (64 HRC), särskilda mutterdragarkompatibla skärgeometrier och en TiAlN (titan-aluminium-nitrid)-beläggning. Mindre slitage och friktion med verktygen, de är värmebeständiga upp till 800 °C och kan därigenom användas med höga varvtal och slag i stål upp till 900 N/mm².
- + Borstlös FEIN PowerDrive-motor med 30 % högre verkningsgrad lång livslängd.
- + 1/2" fyrkant för fäste av hylsor.
- + Metrisk skruvar upp till M18 (8.8).
- + Kompatibel med Bosch Professional 18 V-batterier från 2008 och AMPShare-batterier.
- + Maximal averkningshastighet med AMPShare 18V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologin förlänger batteriets livslängd jämfört med batterier utan COOLPACK-teknologi och möjliggör därmed längre driftstider. ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.

Satsen innehåller

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (inkl. bältesclip, bithållare)
- + 1 VARIO-adapter 1/2"
- + 1 VARIO gängskärningssats i 5 delar (M8, M10, M12, M14, M16)
- + 1 låsfjäder
- + 1 plastlåda (L-Boxx 136)

Tekniska specifikationer



FEIN

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Batterispänning	18 V
Batterikompatibilitet	Litiumjon/ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt	18 V AMPShare
Motor	borstlös
Varvtal obelastad	0 - 1700 min ⁻¹
Slag	0 - 3400 min ⁻¹
Max. vridmoment	290 Nm
Momentsteg	6
Verktögsinfästning	1/2" utvändig fyrkant
max. metrisk skruv	M18 (8.8)
Ø Träskruv	8x300 mm
Vikt utan batteri	1,20 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	99,2 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	107,2 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	121,5 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 α hv 3- väg Mätvärdets mätosäkerhet K α	α h 15,0 m/s ² 1,5 m/s ²

Exempel på användning



Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterias AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



