



ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use-top Set

Användarsats med sladdlös mutterdragare

Sladdlös mutterdragare med verktygsfäste 1/2" utvändigt fyrkant inkl. krafthylssats i 3 delar 17/19/21 mm och låsfjäder med ett batteri (GBA 18 V 5,0 Ah AS) och en snabbbladdare (GAL 1880 CV AS) som användarsats.

Best.nr: 7 115 10 62 00 0

Detaljer

- + För extremt noggrant arbete: ASCD 18-300 W2 AS med elektronisk vridmomentinställning med 6 steg förhindrar att skruvskallar går av.
- + Startklar direkt för skruvdragning av metriska skruvar med maskin och passande tillbehör.
- + Krafthylssats i 3 delar med passande låsfjäder för nyckelstorlekarna 17 mm, 19 mm och 21 mm.
- + VARIO-adapter 1/2", köps separat, utvecklad av FEIN, passande alla VARIO-tillbehör för enkel borring, försänkning, gängskärning, efterskärning och rengöring med maskin av genomgående gängor upp till maximalt M18. Förvandlar mutterdragaren till gängmaskin och utökar därmed arbetsanvändningen med ytterligare en hel maskin.
- + Borstlös FEIN PowerDrive-motor med 30 % högre verkningsgrad lång livslängd.
- + 1/2" fyrkant för fäste av hylsor.
- + Metriska skruvar upp till M18 (8.8).
- + 10 % högre vridmoment i vänstergång för att lossa extremt åtsittande skruvar.
- + Robust slagväxellåda.
- + Petskydd på växelhuset.
- + Upp till 600 åtdragningar (M18) med en batteriladdning (ProCORE 4 Ah).
- + Kompakt konstruktion.
- + Ergonomisk och flexibel hantering genom bits- och bälteshållare på sidan.
- + Kompatibel med Bosch Professional 18 V-batterier från 2008 och AMPShare-batterier.
- + Maximal averkningshastighet med AMPShare 18V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologin förlänger batteriets livslängd jämfört med batterier utan COOLPACK-teknologi och möjliggör därmed längre driftstider. ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.

Satsen innehåller

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (inkl. bältesclip, bithållare)
- + 1 snabbbladdare GAL 1880 CV AS
- + 1 låsfjäder
- + 1 BATTERIPACK GBA 18 V 5.0 AH AS
- + 1 krafthylssats
- + 1 plastlåda (L-Boxx 136)



Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Batterispänning	18 V
Batterikompatibilitet	Litiumjon/ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt	18 V AMPShare
Motor	borstlös
Varvtal obelastad	0 - 1700 min ⁻¹
Slag	0 - 3400 min ⁻¹
Max. vridmoment	290 Nm
Momentsteg	6
Verktögsinfästning	1/2" utvändig fyrkant
max. metrisk skruv	M18 (8.8)
Ø Träskruv	8 x 300 mm
Vikt utan batteri	1,20 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	99,2 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	107,2 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	121,5 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 αhv 3- väg Mätvärdets mätosäkerhet Kα	αh 15,0 m/s ² 1,5 m/s ²

Exempel på användning



FEIN



Powered by **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.**

Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterias AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

