



ASCD 18-300 W2 AS Ready-to-use Set

Användarsats med sladdlös mutterdragare

Sladdlös mutterdragare med verktygsfäste 1/2" utvändigt fyrkant inklusive krafthylssats i 3 delar 17/19/21 mm och låsfjäder som användarsats. Utan batteri och laddare.

Best.nr: 7 115 10 63 00 0

Detaljer

- + För extremt noggrant arbete: ASCD 18-300 W2 AS med elektronisk vridmomentinställning med 6 steg förhindrar att skruvskallar går av.
- + Startklar direkt för skruvdragning av metriska skruvar med maskin och passande tillbehör.
- + Krafthylssats i 3 delar med passande låsfjäder för nyckelstorlekarna 17 mm, 19 mm och 21 mm.
- + VARIO-adaptör 1/2", köps separat, utvecklad av FEIN, passande alla VARIO-tillbehör för enkel borring, försänkning, gängskärning, efterskärning och rengöring med maskin av genomgående gängor upp till maximalt M18. Förvandlar mutterdragaren till gängmaskin och utökar därmed arbetsanvändningen med ytterligare en hel maskin.
- + Borstlös FEIN PowerDrive-motor med 30 % högre verkningsgrad lång livslängd.
- + 1/2" fyrkant för fäste av hylsor.
- + Metriska skruvar upp till M18 (8.8).
- + 10 % högre vridmoment i vänstergång för att lossa extremt åtsittande skruvar.
- + Robust slagväxellåda.
- + Petskydd på växelhuset.
- + Upp till 600 åtdragningar (M18) med en batteriladdning (ProCORE 4 Ah).
- + Ergonomisk och flexibel hantering genom bits- och bälteshållare på sidan.
- + Kompatibel med Bosch Professional 18 V-batterier från 2008 och AMPShare-batterier.
- + Maximalt avverkningshastighet med AMPShare 18V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologin förlänger batteriets livslängd jämfört med batterier utan COOLPACK-teknologi och möjliggör därmed längre driftstider. ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.

Satsen innehåller

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (inkl. bältesclip, bithållare)
- + 1 krafthylssats
- + 1 låsfjäder
- + 1 plastlåda (L-Boxx 136)

Tekniska specifikationer



ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Batterispänning	18 V
Batterikompatibilitet	Litiumjon/ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt	18 V AMPShare
Motor	borstlös
Varvtal obelastad	0 - 1700 min ⁻¹
Slag	0 - 3400 min ⁻¹
Max. vridmoment	290 Nm
Momentsteg	6
Verktögsinfästning	1/2" utvändig fyrkant
max. metrisk skruv	M18 (8.8)
Ø Träskruv	8 x 300 mm
Vikt utan batteri	1,20 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA
Mätvärdets mätosäkerhet KpA

99,2 dB
3 dB

Ljudtrycksnivå LWA
Mätvärdets mätosäkerhet KWA

107,2 dB
3 dB

Ljudtrycksnivå maximal
LpCpeak
Mätvärdets mätosäkerhet
KpCpeak

121,5 dB

3 dB

Vibrationsvärde 1 α hv 3-
väg
Mätvärdets mätosäkerhet K α

α h 15,0 m/s²

1,5 m/s²

Exempel på användning



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch
Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterias AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.