



ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping-top Set

Användarsats med sladdlös mutterdragare

Sladdlös mutterdragare med verktygsfäste 1/2" utvändigt fyrkant inklusive VARIO-adapter 1/2", FEIN VARIO gängskärningssats i 5 delar för genomgående hål och låsfjäder med ett batteri (GBA 18 V 5,0 Ah AS) och snabbbladdare (GAL 1880 CV AS) som användarsats.

Best.nr: 7 115 10 64 00 0

Detaljer

- + För extremt noggrant arbete: ASCD 18-300 W2 AS med elektronisk vridmomentinställning med 6 steg förhindrar att skruvskallar går av.
- + Mutterdragarkompatibel VARIO-adapter förvandlar mutterdragaren till gängmaskin och utökar därmed arbetsanvändningen med ytterligare en hel maskin.
- + FEIN VARIO gängskärningssatsen i 5 delar omfattar storlekarna M8, M10, M12, M14, M16.
- + VARIO gängtappar för genomgående hål. Lång livslängd, tack vare hög materialhållfasthet (64 HRC), särskilda mutterdragarkompatibla skärgeometrier och en TiAlN (titan-aluminium-nitrid)-beläggning. Mindre slitage och friktion med verktygen, de är värmebeständiga upp till 800 °C och kan därigenom användas med höga varvtal och slag i stål upp till 900 N/mm².
- + Borstlös FEIN PowerDrive-motor med 30 % högre verkningsgrad lång livslängd.
- + 1/2" fyrkant för fäste av hylsor.
- + Metrisk skruvar upp till M18 (8.8).
- + Kompatibel med Bosch Professional 18 V-batterier från 2008 och AMPShare-batterier.
- + Maximal averkningshastighet med AMPShare 18V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologin förlänger batteriets livslängd jämfört med batterier utan COOLPACK-teknologi och möjliggör därmed längre driftstider. ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.

Satsen innehåller

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (inkl. bältesclip, bithållare)
- + 1 snabbbladdare GAL 1880 CV AS
- + 1 VARIO gängskärningssats i 5 delar (M8, M10, M12, M14, M16)
- + 1 plastlåda (L-Boxx 136)
- + 1 BATTERIPACK GBA 18 V 5.0 AH AS
- + 1 VARIO-adapter 1/2"
- + 1 låsfjäder

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Batterispänning	18 V
Batterikompatibilitet	Litiumjon/ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt	18 V AMPShare
Motor	borstlös
Varvtal obelastad	0 - 1700 min ⁻¹
Slag	0 - 3400 min ⁻¹
Max. vridmoment	290 Nm
Momentsteg	6
Verktögsinfästning	1/2" utvändig fyrkant
max. metrisk skruv	M18 (8.8)
Ø Träskruv	8 x 300 mm
Vikt utan batteri	1,20 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA
Mätvärdets mätosäkerhet KpA

99,2 dB
3 dB

Ljudtrycksnivå LWA
Mätvärdets mätosäkerhet KWA

107,2 dB
3 dB

Ljudtrycksnivå maximal
LpCpeak
Mätvärdets mätosäkerhet
KpCpeak

121,5 dB
3 dB

Vibrationsvärde 1 α hv 3-
väg
Mätvärdets mätosäkerhet K α

α h 15,0 m/s²
1,5 m/s²

Exempel på användning





FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch
Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterias AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

