

WBP 10

Vinkelbormaskin max 10 mm

Extremt liten vinkelbormaskin för jobb på svåråtkomliga ställen.

Best.nr: 7 205 51 60 00 0



Detaljer

- + FEIN högeffektmotor med hög varvtalsstabilitet och konstant borrarverknig för nästan alla användningsområden.
- + Mycket plan och slank konstruktion med 17 mm hörnmått och 96 mm växelshöjd för arbeten i hörn och andra svåråtkomliga ställen.
- + Flexibel allroundanvändning genom höger-/vänstergång för gängskärning upp till M6.
- + Metallväxelhus.
- + Chuckinfästning med kona.
- + Precisionschuck i metall.
- + Mycket noggrann gång.
- + Vridstyvt motorhus med skållkonstruktion.
- + FEIN Sensitiv-grepp.
- + 5 m-sladd.

Satsen innehåller

- + 1 kuggkranschuck upp till Ø 10 mm
- + 1 chucknyckel

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	500 W
Avgiven effekt	270 W
Varvtal belastat	0 - 1 030 min ⁻¹
Varvtal obelastad	0 - 1 830 min ⁻¹
Vridmoment vid max.	8 Nm

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	82 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	93 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	96 dB 3 dB



FEIN

uteffekt		Vibrationsvärde 1 α hv 3- väg Mätvärdets mätosäkerhet $K\alpha$	3 m/s ²
Stoppmoment	21 Nm		1,5 m/s ²
Chuckspännvidd	0,8 - 10 mm		
Borr-Ø stål	10 mm		
Borr-Ø rostfritt	10 mm		
Borr-Ø lättmetall	15 mm		
Borr-Ø trä	25 mm		
Gängskärning	M 6		
Spindelkona	B 10		
Hörnmått	17 mm		
Växelhushöjd	96		
Kabellängd	5 m		
Vikt enligt EPTA	1,50 kg		
Vikt enligt EPTA	1,50 kg		

Exempel på användning



FEIN

