



AKFH 18-5 AS

Sladdlös kantfräs upp till 5 mm

Kraftfull sladdlös kantfräs för att optimalt förbereda efterföljande beläggningar för flexibelt arbete i verkstaden och på byggarbetsplatsen.

Best.nr: 7 138 02 62 00 0

Detaljer

- + För att utföra fasning och radier på plana material, plåtar och behållare, för inner- och ytterkanter, konturer samt avrundning av borrhål.
- + Hög averkningskapacitet vid mindre kraftanvändning och steglös varvtalsinställning för olika material.
- + Ergonomisk tack vare lätt vikt och kompakt design.
- + Hög effekt och lång livslängd genom borstlös FEIN PowerDrive-motor.
- + Omfattande användarskydd genom mjukstart, återstartspärr, blockeringsövervakning och elektroniskt överlastskydd.
- + Kompatibelt med alla 18 V AMPShare ProCORE-batterier och laddare för ännu mer effekt och flexibilitet. Passar också till sladdlösa 18 V Bosch Professional-apparater.
- + ProCORE litiumjonbatteri med Highpower-celler, laddindikering och "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd och därmed längre driftstider.
- + Omfattande sortiment av tillbehör för olika material som stål, rostfritt stål och icke-järnmetaller.
- + Vändskärens livslängd är över genomsnittet tack vare 8- eller 16-faldig användning.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.

Satsen innehåller

- + 1 maskin inkl. 45 fråshuvud (utan styrrulle, utan vändskärsplattor)
- + 1 kopparpasta
- + 1 Torx-skruvmejsel TX 15
- + 3 klämskruvar SX
- + 1 insexnyckel 4 mm
- + 1 plastväska (L-BOXX 238)

Produktegenskaper

- + Mjukstart
- + Blockeringsövervakning
- + Varvtalsval
- + Återstartspärr
- + Elektroniskt överlastskydd

Användning



Monteringsjobb

++

Faslängd upp till 5 mm vid 45°

+

Verkstadsjobb

+

+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Batterispänning	18 V
Batterikompatibilitet	Litiumjon/ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt	18 V AMPShare
Varvtal obelastad	2 400 - 7 500 min ⁻¹
Faslängd max. vid 45°	5 mm
Fashöjd max. vid 45°	3,5 mm
Fasvinkel	45°
Radie	1,2 / 2,5 mm
Fråshuvudutrustning	3x SX-platta
Stödplatta Ø	98 mm
Vikt utan batteri	2,52 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA
Mätvärdets mätosäkerhet KpA

85 dB
3 dB

Ljudtrycksnivå LWA
Mätvärdets mätosäkerhet KWA

96 dB
3 dB

Ljudtrycksnivå maximal
LpCpeak
Mätvärdets mätosäkerhet
KpCpeak

100 dB
3 dB

Vibrationsvärde 1 α hv 3-
väg
Vibrationsvärde 2 α hv 3-väg

3,1 m/s²
4,5 m/s²

Mätvärdets
mätosäkerhet K α

1,5 m/s²

Exempel på användning

