



FEIN



AKFH 18-5 AS Grundsats fasning

Sladdlös kantfräs upp till 5 mm med användarsats

Kraftfull sladdlös kantfräs möter optimala tillbehör för att skapa en 45° fas. För optimal förberedelse inför efterföljande ytbeläggningar för flexibelt arbete i verkstaden och på byggarbetsplatsen.

Best.nr: 7 138 05 61 00 0

Detaljer

- + Packa upp apparaten och sätt igång: Satsen är konstruerad för att tillverka faser på plana material, plåt och behållare, på inner- och ytterkanter samt konturer.
- + Hög avverkningskapacitet vid mindre kraftanvändning och steglös varvtalsinställning för olika material.
- + Ergonomisk tack vare lätt vikt och kompakt design.
- + Omfattande användarskydd genom mjukstart, återstartspärr, blockeringsövervakning och elektroniskt överlastsskydd.
- + Hög effekt och lång livslängd genom borstlös FEIN PowerDrive-motor.
- + Omfattande användarskydd genom mjukstart, återstartspärr, blockeringsövervakning och elektroniskt överlastsskydd.
- + Kompatibelt med alla 18 V AMPShare ProCORE-batterier och laddare för ännu mer effekt och flexibilitet. Passar också till sladdlösa 18 V Bosch Professional-apparater.
- + ProCORE litiumjonbatteri med Highpower-celler, laddindikering och "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd och därmed längre driftstider.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.

Satsen innehåller

- + 1 AKFH 18-5 AS inklusive 45° fräshuvud
- + 1 insexnyckel 4 mm
- + 1 skärpasta
- + 1 Styrrulle Ø 21,69 mm för 45° fas och radie 2,5 mm
- + 3 klämskruvar SX
- + 1 Torx-skruvmejsel TX 15
- + 1 10-pack vändskär SX Fasning för universalanvändning
- + 1 plastväska (L-BOXX 238)

Produktegenskaper

- + Mjukstart
- + Återstartspärr
- + Blockeringsövervakning
- + Elektroniskt överlastsskydd
- + Varvtalsval

Användning



FEIN

Monteringsjobb

++

Faslängd upp till 5 mm vid 45°

+

+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Batterispänning	18 V
Batterikompatibilitet	Litiumjon/ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt	18 V AMPShare
Varvtal obelastad	2 400 - 7 500 min ⁻¹
Faslängd max. vid 45°	5 mm
Fashöjd max. vid 45°	3,5 mm
Fasvinkel	45°
Radie	1,2 / 2,5 mm
Fråshuvudutrustning	3x SX-platta
Stödplatta Ø	98 mm
Vikt utan batteri	2,52 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA
Mätvärdets mätosäkerhet KpA

85 dB
3 dB

Ljudtrycksnivå LWA
Mätvärdets mätosäkerhet KWA

96 dB
3 dB

Ljudtrycksnivå maximal
LpCpeak
Mätvärdets mätosäkerhet
KpCpeak

100 dB
3 dB

Vibrationsvärde 1 α_{hv} 3-
väg
Vibrationsvärde 2 α_{hv} 3-väg

3,1 m/s²
4,5 m/s²

Mätvärdets
mätosäkerhet K α

1,5 m/s²

Exempel på användning

