



RSG EX 1500 B

Rörfräs för rör på \varnothing 250 mm till \varnothing 1 500 mm

Kraftfull explosionskyddad elektrisk rörfräsmaskin med en matning på 80 mm/min för rör på upp till \varnothing 1 500 mm.

Best.nr: 7 360 15 61 00 0

Detaljer

- + Sågning av vattenrör av stål och gjutjärn upp till 22 mm väggjocklek.
- + Fräsning av vattenrör av gjutjärn upp till 15 mm väggjocklek.
- + Explosions- och fuktskyddad trefasmotor, med explosionskyddad tilläggsbrytare.
- + Användning i extremt väder möjligt (+40°C till -20°C).
- + Tillvalet styrkedja ger raka snitt utan förskjutning.
- + Enkel inställning/kortade sidoplattor ger tar mindre plats kring maskinen, viktoptimering gör att endast två personer krävs för att ställa in maskinen.
- + Horisontell och vertikal kapning utan extra investering.
- + Matningsrörelsen kan sättas på och stängas av.
- + Maskinen arbetar automatiskt.

Satsen innehåller

- + 1 transportbehållare
- + 1 kedjespännare
- + 1 handvev
- + 40 bultar
- + 10 kedjestycken (längd 31,75 mm)
- + 1 kopplingsenhet med motorskydds brytare
- + 2 transportremmar
- + 4 stödhandtag
- + 1 plåtlåda
- + 5 klyvkilar, gnistfria
- + 80 låsringar
- + 1 sats nycklar
- + 1 CEE koppling
- + 3 distanser kedja

Produktegenskaper

- + Elektrisk drivning
- + Matningsfrånkoppling
- + Framåt- och bakåtgång
- + ATEX-komponenter
- + Skärdjupsskala
- + Extra styrkedja

Användning



FEIN

Rörbearbetning upp till \varnothing 1 500 mm

++

Temperaturanvändning konstant under 0°C

++

Sågning av gjutjärnsrör upp till 22 mm väggjocklek

++

Fräsning av gjutjärnsrör upp till 15 mm väggjocklek

++

Lodräta/vertikala snitt

+

+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Spänning

400 V

Avgiven effekt

1 500 W

Frekvens

50 Hz

Tomgångsvarvtal motor

2 860 min⁻¹

Tomgångsvarvtal verktyg

70 min⁻¹

Matning

80 mm/min

Skyddsklass

I

Kabellängd

40 m

Vikt

80 kg