

**FEIN**

RDG, 18-3a

Rörfräsar för rör på $\varnothing$ 250 mm till $\varnothing$ 3 000 mm

Kraftfull tryckluftsdreven rörfräsmaskin med en matning på 40 mm/min för rör på upp till $\varnothing$ 3 000 mm.

Best.nr: 7 560 23 00 00 9

Detaljer

- + Sågning av olje-, gas- och vattenrör av stål och gjutjärn upp till 45 mm vägg tjocklek.
- + Fräsning av olje-, gas- och vattenrör av stål och gjutjärn upp till 30 mm vägg tjocklekvid (2x omlopp).
- + Motordrivdelar i rostfritt utförande. Tryckluftsmotorns lameller kan ej svälla.
- + Användning i lågt vatten möjligt efter kontroll.
- + Enkel inställning.
- + Maskinen arbetar automatiskt.

Satsen innehåller

- + 1 transportbehållare
- + 1 handvev
- + 20 bultar
- + 10 kedjestycken (längd 31,75 mm)
- + 1 burk olja
- + 2 transportremmar
- + 1 plåtlåda
- + 10 klyvkilar
- + 20 låsringar
- + 1 sats nycklar
- + 1 underhållsenhet med slang
- + Platta 32433027017 monterad

Produktegenskaper

- + Tryckluftsdrevning

Användning

Rörbearbetning upp till $\varnothing$ 3000 mm

Temperaturanvändning konstant under 0°C

Sågning av stålrör upp till 45 mm vägg tjocklek

++

+

++



FEIN

Sågning av gjutjärnsrör upp till 22 mm vägg tjocklek

++

Fräsning av stålrör upp till 30 mm vägg tjocklek

++

Fräsning av gjutjärnsrör upp till 15 mm vägg tjocklek

++

Användning i vatten

+

+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Arbetsstryck

6 bar

Luftförbrukning

4,3 m³/min

Avgiven effekt

2 000 W

Tomgångsvarvtal motor

6 000 min⁻¹

Tomgångsvarvtal verktyg

35 min⁻¹

Matning

40 mm/min

Vikt

89 kg