



FEIN



KBC 36 MAGFORCE

Compact-magnetkärnbormaskin upp till 36 mm

Extremt liten och lätt 1-växlad Compact-magnetkärnbormaskin med minimal storlek för trånga arbetsförhållanden i verkstaden och på byggarbetsplatsen.

Best.nr: 7 273 23 62 00 0

Detaljer

- + Extremt liten och lätt för arbeten i trånga och svåråtkomliga utrymmen – även vertikalt och över huvudhöjd – tack vare höjden på 169 mm, en längd på 290 mm och en vikt på 8,5 kg.
- + Extremt slittåligt och hållbart maskinkoncept med spelfri axeltappsmatning för exakta borresultat vid tuff användning inom industri och hantverk.
- + Mycket kraftfull och underhållsfri borstlös 1 200 W högeffektmotor med hög varvtalsstabilitet för konstant hög avverkningshastighet samt höger-/vänstergång och elektroniskt varvtalsinställning för samtliga användningar såsom kärnborrning, spiralborrning, gängskärning, försänkning.
- + Högt placerad växel för optimal sikt på borrarstället.
- + Stort installationsutrymme under borrarspindeln med slaglängd på 46 mm.
- + Platssparande hantering båda sidor med spärrhandtag.
- + Drivaxel kombinerad 1/2 tums fyrkant och 8 mm insex.
- + Intuitiv manövrering utan risk för förväxling direkt i användarens synfält.
- + Komfort-magnetkraftindikering underlättar säker ansättning av maskinen.
- + Lägesgivare stoppar bormotorn om maskinen halkar eller tippar.
- + Integrerat handtag.
- + Varvtalsminne "Memory Function".
- + Plats för insexnyckel 5 mm direkt på maskinen.
- + Invändig kylsmörjning med hjälp av handpump.
- + Personsäkerhetsbrytare.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.

Satsen innehåller

- + 1 spärrhandtag 1/2 tum
- + 1 kylmedelpump
- + 1 spånkrats
- + 1 petskydd
- + 1 insexnyckel 5 mm
- + 1 hylsnyckelförlängning 1/2 tum
- + 1 spännband
- + 1 centreringsstift 82 mm
- + 1 stödhandtag
- + 1 insexnycklar med T-handtag 5 mm
- + 1 plastväska (L-BOXX 238)

Produktegenskaper

- + Magnetkraftindikering
- + Variabel varvtalsinställning
- + Varvtalsstyrd elektronik
- + Höger-/vänstergång
- + Minnesfunktion
- + Lägesgivare

Användning

Metallkärnborr upp till Ø 35 mm





FEIN

Gängskärning

++

Jobba över huvudhöjd

++

Monteringsjobb

++

+ lämplig
++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	1 200 W
Avgiven effekt	680 W
Varvtal belastat	130 - 610 min ⁻¹
Varvtal obelastad	130 - 660 min ⁻¹
Kärnborr max. Ø	36 mm
HSS-kärnborr, max-Ø	36 mm
Kärnborr borrhjup max.	35 mm
Spiralborr max Ø	16 mm
Gängskärning	M 12
Försänkning max. Ø	32 mm
Kärnborrfäste	3/4" Weldon
Hörnmått	40 mm
Höjd	169 mm
Totallängd	290 mm
Slaglängd	46 mm

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	95,3 dB 5 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	103,3 dB 5 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	106,3 dB 5 dB
Vibrationsvärde 1 αhv 3- väg Mätvärdets mätosäkerhet Kα	ah,D = <2,5 m/s ² 1,5 m/s ²



FEIN

Hörnmått

40 mm

Höjd

169 mm

Magnetdragkraft

10 000 N

Kabellängd

3 m

Vikt enligt EPTA

8,50 kg

Exempel på användning

