



FEIN



KBC 36 MAGFORCE Machinery-Set 3/4 in Weldon

Världens minsta kärnbormaskin med höger- och vänstergång möter omfattande gängtappstillbehör. Perfekt för tillverkning av maskiner och verktygsmaskiner.

Best.nr: 7 273 23 63 00 0

Detaljer

- + Extremt liten och lätt för arbeten i trånga och svåråtkomliga utrymmen – även vertikalt och över huvudhöjd – tack vare höjden på 169 mm, en längd på 290 mm och en vikt på 8,5 kg.
- + Extremt slittåligt och hållbart maskinkoncept med spelfri axeltappsmatning för exakta borresultat vid tuff användning inom industri och hantverk.
- + Mycket kraftfull och underhållsfri borstlös 1 200 W högeffektmotor med hög varvtalsstabilitet för konstant hög avverkningshastighet samt höger-/vänstergång och elektroniskt varvtalsinställning för samtliga användningar såsom kärnborrning, spiralborrning, gängskärning, försänkning.
- + Gängtappar: Gängtapparna för M6, M8, M10, M12 är idealiska är det blir trångt och passar perfekt till genomgångsgångor i extra trånga utrymmen.
- + Spiralborr och försänkare: Allt man behöver till kärnborrning, och för bottenhål, finns lätt tillgängliga i den här satsen.
- + Väsksystem L-BOXX: Översiktligt, ordentligt och säkert förvarat. Tack vare insatsen för smådelar har allt tillbehör sin plats och L-BOXXARNA kan dessutom enkelt kopplas ihop och staplas.

Satsen innehåller

- | | |
|--|---|
| + 1 magnet-kärnborrmaskin | + 1 spärrhandtag 1/2 tum |
| + 1 hylsnyckelförlängning 1/2 tum | + 1 kylmedelpump |
| + 1 spännband | + 1 spånkrats |
| + 1 centreringsstift 82 mm | + 1 petskydd |
| + 1 stödhandtag | + 1 insexnyckel 5 mm |
| + 1 insexnycklar med T-handtag 5 mm | + 1 plastväska (L-BOXX 238) |
| + Vardera 2 gängtappar (M6, M8, M10, M12 (DIN 352/ISO 13)) | + Vardera 1 HSS spiralborr 35 mm skärdjup (Ø 5,0/6,8/8,5/10,2 mm) |
| + 4 HSS 90° konisk försänkare Ø 16,5 mm | + 1 skärpasta |
| + 1 L-BOXX 136 för tillbehör | |

Produktegenskaper

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| + Magnetkraftindikering | + Höger-/vänstergång |
| + Variabel varvtalsinställning | + Minnesfunktion |
| + Varvtalsstyrd elektronik | + Lägesgivare |

Användning

Metallkärnborr upp till Ø 35 mm





FEIN

Jobba över huvudhöjd

++

Monteringsjobb

++

+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	1 200 W
Avgiven effekt	680 W
Varvtal belastat	130 - 610 min ⁻¹
Varvtal obelastad	130 - 660 min ⁻¹
Kärnborr max. Ø	36 mm
HSS-kärnborr, max-Ø	36 mm
Kärnborr borrhjup max.	35 mm
Spiralborr max Ø	16 mm
Gängskärning	M 12
Försänkning max. Ø	32 mm
Kärnborrfäste	3/4" Weldon
Hörnmått	40 mm
Höjd	169 mm
Totallängd	290 mm
Slaglängd	46 mm
Hörnmått	40 mm

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	95,3 dB 5 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	103,3 dB 5 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	106,3 dB 5 dB
Vibrationsvärde 1 α _{hν} 3- väg Mätvärdets mätosäkerhet Kα	a _{h,D} = <2,5 m/s ² 1,5 m/s ²



FEIN

Höjd 169 mm

Magnetdragkraft 10 000 N

Kabellängd 3 m

Vikt enligt EPTA 8,50 kg

Exempel på användning

