

KBE 36 QW MAGSPEED

Endurance-magnetkärnbormaskin upp till 36 mm

Liten och lätt 1-växlad Endurance-magnetkärnbormaskin med unik prestanda och livslängd även vid de tuffaste förhållandena i verkstaden och på byggarbetsplatsen.

Best.nr: 7 273 28 61 00 0



Detaljer

- + Fördubblad produktivitet med perfekt resultat: Borrtiderna halveras, arbetsprocessen påskyndas. Tack vare den höga avverkningshastigheten är det möjligt att borra upp till 60 hål jämfört med 30 hål tidigare på samma arbetstid.
- + En suverän och aldrig tidigare skådad avverkningsförmåga tack vare varvtals- och vridmomentkurva med avverkningshastigheter på upp till 70 m/min – idealiskt för HM ULTRA- och HM ULTRA SPEED-kärnbormaskiner.
- + Unikt lång livslängd för upp till 240 000 borrhål tack vare extremt slitstarkt maskinkoncept med borstlös 1 600 W högeffektmotor och invändig bormotorkabelstyrning.
- + Bra tillgänglighet i trånga driftsituationer.
- + Komfort-magnetkraftindikering underlättar säker ansättning av maskinen.
- + Lägesgivare stoppar bormotorn om maskinen halkar eller tippar.
- + Integrerad skärvätskebehållare gör att kärnborren håller längre.
- + Matningsratten kan sitta på båda sidor och flyttas utan verktyg.
- + Personsäkerhetsbrytare.

Satsen innehåller

- + 1 magnet-kärnbormaskin
- + 1 kylmedelsbehållare
- + 1 spännband
- + 1 centreringsstift 100 mm
- + 1 petskydd
- + 1 väska

Produktegenskaper

- + Magnetkraftindikering
- + Lägesgivare
- + Matningsratten kan sitta på båda sidor
- + Verktygslöst snabbytessystem för kärnborrar



FEIN

Användning



Metallkärnborr upp till Ø 30 mm

++

Jobba över huvudhöjd

++

Monteringsjobb

++

Verkstadsjobb

++

+ lämplig
++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	1 600 W
Avgiven effekt	1 200 W
Motor	borstlös
Varvtal belastat	620 min ⁻¹
Varvtal obelastad	620 min ⁻¹
Kärnborr max. Ø	36 mm
HSS-kärnborr, max-Ø	20 mm
Kärnborr borrhjup max.	50 mm
Kärnborrfäste	3/4" Weldon
Kärnborrbyten	verktygslös
Slaglängd	107 mm
Magnetdragkraft	10 000 N
Magnetfotens mått	175 x 80 mm
Kabellängd	4 m

Vikt enligt EPTA

11,20 kg

Vikt enligt EPTA

11,20 kg

Exempel på användning

