



FEIN



KBE 50-2

Eco-magnetkärnbormaskin upp till 50 mm

2-växlad Endurance-magnetkärnbormaskin med låg vikt och stor slaglängd för kärn- och spiralborring i verkstaden och på byggarbetsplatsen.

Best.nr: 7 270 51 60 00 0

Detaljer

- + För tuff användning tack vare högsta bearbetningskvalitet.
- + FEIN högeffektmotor med högt vridmoment och extra stort slaglängdsområde för kärn- och spiralborring.
- + Kompromisslös när det gäller livslängd och avverkningshastighet till ett utmärkt pris-/prestandaförhållande.
- + Mekanisk, 2-växlad växellåda.
- + Integrerad skärvätskebehållare gör att kärnborren håller längre.
- + Hög magnetkraft.
- + Optimalt effekt/viktförhållande.
- + Matningsratt med sexkantnav, kan sitta på båda sidor.
- + Integrerat insexfäste.
- + Personsäkerhetsbrytare.

Satsen innehåller

- + 1 kylmedelsbehållare
- + 1 spännband
- + 1 centreringsstift 100 mm
- + 1 petskydd
- + 2 insexnycklar 5 och 6 mm

Produktegenskaper

- + Matningsratten kan sitta på båda sidor

Användning

Metallkärnborr upp till Ø 35 mm

Metallkärnborr upp till Ø 50 mm





FEIN

Spiralborr med chuck (DIN 338)

++

Jobba över huvudhöjd

+

Monteringsjobb

++

Verkstadsjobb

++

+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	1 100 W
Avgiven effekt	650 W
Varvtal belastat	min ⁻¹
Varvtal vid belastning 1:a växeln	260 min ⁻¹
Varvtal vid belastning 2:a växeln	520 min ⁻¹
Varvtal obelastad	min ⁻¹
Tomgångsvarvtal 1:a växeln	330 min ⁻¹
Tomgångsvarvtal 2:a växeln	650 min ⁻¹
Kärnborr max. Ø	50 mm
HSS-kärnborr, max-Ø	50 mm
Kärnborr borrhjup max.	50 mm
Spiralborr max Ø	16 mm

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA
Mätvärdets mätosäkerhet KpA

88,5 dB
3 dB

Ljudtrycksnivå LWA
Mätvärdets mätosäkerhet KWA

99,5 dB
3 dB

Ljudtrycksnivå maximal
LpCpeak
Mätvärdets mätosäkerhet
KpCpeak

102,5 dB
3 dB

Vibrationsvärde 1 α_hv 3-
väg
Mätvärdets mätosäkerhet Kα

α_h,D <2,5 m/s²
1,5 m/s²



Kärnborrfäste 3/4" Weldon

Slaglängd 135 mm

Totalt slaglängdsområde 260 mm

Magnetdragkraft 12 000 N

Kabellängd 3 m

Vikt enligt EPTA 12,50 kg

Exempel på användning

