



KBE 32

Eco-magnetkärnbormaskin upp till 32 mm

Liten och exakt 1-växlad Endurance-magnetkärnbormaskin med basfunktioner för kärnbörning i verkstaden och på byggarbetsplatsen.

Best.nr: 7 270 94 61 00 0



Detaljer

- + För tuff användning tack vare högsta bearbetningskvalitet och invändig motorkabel.
- + Kompromisslös hållbarhet tack vare extra långlivad växellåda med upp till 400 timmars drifttid.
- + Låg vikt med FEIN högeffektmotor och högt vridmoment för samtliga kärnbörningsarbeten.
- + Utmärkt pris / prestanda -förhållande.
- + Invändig kylning.
- + Hög magnetkraft.
- + Matningsratten kan sitta på båda sidor.
- + Bra tillgänglighet i trånga driftsituationer.
- + Personsäkerhetsbrytare.

Satsen innehåller

- + 1 handpump
- + 1 spännband
- + 1 petskydd
- + 1 väska
- + 1 flaskhållare
- + 1 centreringsstift 100 mm
- + 1 insexnyckel 5 mm

Produktegenskaper

- + Matningsratten kan sitta på båda sidor

Användning

Metallkärnborr upp till Ø 35 mm

Jobba över huvudhöjd

Monteringsjobb





FEIN

Verkstadsjobb



+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	1 200 W
Avgiven effekt	770 W
Varvtal belastat	450 min ⁻¹
Varvtal obelastad	700 min ⁻¹
Kärnborr max. Ø	32 mm
HSS-kärnborr, max-Ø	32 mm
Kärnborr borrhjup max.	50 mm
Kärnborrfäste	3/4" Weldon
Slaglängd	90 mm
Magnetdragkraft	10 000 N
Kabellängd	3 m
Vikt enligt EPTA	10,80 kg

Exempel på användning



