



## **KBU 35 MQ**

Allroundmagnetkärnbormaskin upp till 35 mm

Liten 1-växlad allroundmagnetkärnbormaskin med stor slaglängd med höger-/vänstergång MK2-verktygsfäste och många funktioner för effektivt arbete på byggarbetsplatsen.

Best.nr: 7 270 55 61 00 0

## Detaljer

- + Extremt slitåligt maskinkoncept med svängbart lagrad motorkabelskyddsslang för tuff användning inom industri och hantverk.
- + Perfekt vikt/effektförhållande tack vare kompakt viktoptimerad konstruktion och FEIN 1 100 W högeffektmotor med varvtalselektronik för hög varvtalsstabilitet för tillförlitligt och ekonomiskt arbete.
- + Med höger-/vänstergång, elektronisk varvtalsinställning och 260 mm slaglängd är en allroundanvändning som kärn-, spiral-, gängborrning liksom försänkning och brotschning möjlig.
- + Liten med MK2-verktygsfäste.
- + Enkel manövrering utan risk för förväxling direkt i användarens synfält.
- + Komfort-magnetkraftindikering underlättar säker ansättning av maskinen.
- + Hög magnetkraft.
- + Lägesgivare.
- + Extra magnetbrytare i borrstativet.
- + Integrerad skärvätskebehållare gör att kärnborren håller längre.
- + Matningsratten kan sitta på båda sidor.
- + Varvtalsminne "Memory Function".
- + Personsäkerhetsbrytare.
- + \* tillval med tillbehör.

## Satsen innehåller

- + 1 kylmedelsbehållare
- + 1 spånkrats
- + 1 petskydd
- + 1 väska
- + 1 spännband
- + 1 centrerpinne
- + 1 utdrivarkil

## Produktegenskaper

- + Magnetkraftindikering
- + Variabel varvtalsinställning
- + Varvtalsstyrd elektronik
- + Höger-/vänstergång
- + Minnesfunktion
- + Lägesgivare

## Användning

Metallkärnborr upp till Ø 35 mm

++

Spiralborr med chuck (DIN 338)

+

Spiralborr med MK-fäste (DIN 345)

++

Gängskärning

++

Försänkning

++

Brotschning

++

Jobba över huvudhöjd

++

Monteringsjobb

++

Verkstadsjobb

++

+ lämplig  
++ väl lämpad

## Tekniska specifikationer

### ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	1 100 W
Avgiven effekt	550 W
Varvtal belastat	130 - 520 min <sup>-1</sup>
Verktyginfästning	MK 2
Kärnborr max. Ø	35 mm
HSS-kärnborr, max-Ø	35 mm
Kärnborr borrhjup max.	50(75)* mm
Spiralborr max Ø	18 mm
Gängskärning	M 14
Försänkning max. Ø	31 mm
Brotschning, max-Ø	18 mm
Kärnborrfäste	QuickIN
Kärnborrbyten	verktygslös
Slaglängd	135 mm

### VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	82,3 dB 5 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	93,3 dB 5 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	95,9 dB 5 dB
Vibrationsvärde 1 $\alpha_{hv}$ 3- väg Mätvärdets mätosäkerhet K $\alpha$	$\alpha_{h,D} < 2,5 \text{ m/s}^2$ 1,5 m/s <sup>2</sup>

Totalt slaglängdsområde	260 mm
Magnetdragkraft	10 000 N
Kabellängd	4 m
Vikt enligt EPTA	10,70 kg
Vikt enligt EPTA	10,70 kg

## Exempel på användning

