



FEIN



KBU 35 Q

Allroundmagnetkärnbormaskin upp till 35 mm

Liten 1-växlad allroundmagnetkärnbormaskin med stor slaglängd med höger-/vänstergång och många funktioner för effektivt arbete på byggarbetsplatsen.

Best.nr: 7 270 53 61 00 0

Detaljer

- + Extremt slittåligt maskinkoncept med svängbart lagrad motorkabelskyddsslang för tuff användning inom industri och hantverk.
- + Perfekt vikt/effektförhållande tack vare kompakt viktoptimerad konstruktion och FEIN 1 100 W högeffektmotor med varvtalselektronik för hög varvtalsstabilitet för tillförlitligt och ekonomiskt arbete.
- + Med höger-/vänstergång, elektronisk varvtalsinställning och 260 mm slaglängd är en allroundanvändning som kärn-, spiral-, gängborrning liksom försänkning och brotschning möjlig.
- + Liten och lätt.
- + Enkel manövrering utan risk för förväxling direkt i användarens synfält.
- + Komfort-magnetkraftindikering underlättar säker ansättning av maskinen.
- + Hög magnetkraft.
- + Lägesgivare.
- + Extra magnetbrytare i borrarstativet.
- + Integrerad skärvätskebehållare gör att kärnborgen håller längre.
- + Matningsratten kan sitta på båda sidor.
- + Varvtalsminne "Memory Function".
- + Personsäkerhetsbrytare.

Satsen innehåller

- + 1 kylmedelsbehållare
- + 1 spånkrats
- + 1 petskydd
- + 1 spännband
- + 1 centrerpinne
- + 1 väska

Produktegenskaper

- + Magnetkraftindikering
- + Variabel varvtalsinställning
- + Varvtalsstyrd elektronik
- + Höger-/vänstergång
- + Minnesfunktion
- + Lägesgivare



Användning



FEIN

Metallkärnborr upp till Ø 35 mm

++

Spiralborr med chuck (DIN 338)

+

Gängskärning

++

Försänkning

++

Brotschning

++

Jobba över huvudhöjd

++

Monteringsjobb

++

Verkstadsjobb

++

+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	1 100 W
Avgiven effekt	550 W
Varvtal belastat	130 - 520 min ⁻¹
Kärnborr max. Ø	35 mm
HSS-kärnborr, max-Ø	35 mm
Kärnborr borrhjup max.	50 mm
Spiralborr max Ø	16 mm
Gängskärning	M 14
Försänkning max. Ø	31 mm

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	82,3 dB 5 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	93,3 dB 5 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	95,9 dB 5 dB
Vibrationsvärde 1 α _h v 3- väg Mätvärdets mätosäkerhet Kα	α _h D <2,5 m/s ² 1,5 m/s ²



Brotschning, max-Ø	16 mm
Kärnborrhäste	QuickIN
Kärnborrbyten	verktygslös
Slaglängd	135 mm
Totalt slaglängdsområde	260 mm
Magnetdragkraft	10 000 N
Kabellängd	4 m
Vikt enligt EPTA	10,70 kg
Vikt enligt EPTA	10,70 kg

Exempel på användning





FEIN

