



KBU 35 PQ

Allroundmagnetkärnbormaskin upp till 35 mm

Liten 1-växlad allroundmagnetkärnbormaskin med stor slaglängd och höger-/vänstergång, permanentmagnet och många funktioner för mycket säkert och flexibelt arbete på byggarbetsplatsen.

Best.nr: 7 270 71 61 00 0

Detaljer

- + Permanentmagnet för mycket säkert arbete på höga höjder plus vridbart lagrad motorkabelskyddsslang och hög bearbetningskvalitet för tuff användning.
- + Liten och lätt maskin med högt vridmoment för varaktigt hög avverkningshastighet tack vare FEIN högeffektmotor med varvtalselektronik.
- + Maskin med extra stort slaglängdsområde för samtliga borrarbeten såsom kärn-, spiralborrning, gängskärning, försänkning och brotschning.
- + Extra smal permanentmagnet med förmagnetisering.
- + Lägesgivare.
- + Enkel manövrering utan risk för förväxling direkt i användarens synfält.
- + Komfort-magnetkraftindikering underlättar säker ansättning av maskinen.
- + Höger-/vänstergång.
- + Integrerad skärvätskebehållare gör att kärnborren håller längre.
- + Varvtalsminne "Memory Function".
- + Matningsratten kan sitta på båda sidor.
- + Personsäkerhetsbrytare.

Satsen innehåller

- + 1 kylmedelsbehållare
- + 1 spånkrats
- + 1 petskydd
- + 1 spännband
- + 1 centreringsstift \varnothing 6,35 x 100 mm
- + 1 väska

Produktegenskaper

- + Magnetkraftindikering
- + Variabel varvtalsinställning
- + Varvtalsstyrd elektronik
- + Höger-/vänstergång
- + Minnesfunktion
- + Lägesgivare



FEIN

Användning

Metallkärnborr upp till Ø 35 mm

++

Spiralborr med chuck (DIN 338)

+

Gängskärning

++

Försänkning

++

Brotschning

++

Jobba över huvudhöjd

++

Monteringsjobb

++

Verkstadsjobb

++

+ lämplig
++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt 1 010 W

Avgiven effekt 550 W

Varvtal belastat 130-520 min⁻¹

Kärnborr max. Ø 35 mm

HSS-kärnborr, max-Ø 35 mm

Kärnborr borrhjup max. 50 mm

Spiralborr max Ø 16 mm

Gängskärning M 14

Försänkning max. Ø 31 mm

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA 86,7 dB
Mätvärdets mätosäkerhet KpA 3 dB

Ljudtrycksnivå LWA 97,7 dB
Mätvärdets mätosäkerhet KWA 3 dB

Ljudtrycksnivå maximal
LpCpeak 101,2 dB
Mätvärdets mätosäkerhet
KpCpeak 3 dB

Vibrationsvärde 1 αhv 3-
väg <2,5 m/s²
Mätvärdets mätosäkerhet Kα 1,5 m/s²



FEIN

Brotschning, max-Ø	16 mm
Kärnborrhäste	QuickIN
Kärnborrbyten	verktygslös
Slaglängd	135 mm
Totalt slaglängdsområde	260 mm
Magnetdragkraft	9 000 N
Kabellängd	4 m
Vikt enligt EPTA	12,50 kg
Vikt enligt EPTA	12,50 kg

Exempel på användning

