



KBU 35 PQW

Allroundmagnetkärnbormaskin upp till 35 mm

Liten 1-växlad allroundmagnetkärnbormaskin med stor slaglängd och höger-/vänstergång, permanentmagnet och många funktioner för mycket säkert och flexibelt arbete på byggarbetsplatsen.

Best.nr: 7 270 72 61 00 0

Detaljer

- + Permanentmagnet för mycket säkert arbete på höga höjder plus vridbart lagrad motorkabelskyddsslang och hög bearbetningskvalitet för tuff användning.
- + Liten och lätt maskin med högt vridmoment för varaktigt hög avverkningshastighet tack vare FEIN högeffektmotor med varvtalselektronik.
- + Maskin med extra stort slaglängdsområde för samtliga borrarbeten såsom kärn-, spiralborrning, gängskärning, försänkning och brotschning.
- + Extra smal permanentmagnet med förmagnetisering.
- + Lägesgivare.
- + Enkel manövrering utan risk för förväxling direkt i användarens synfält.
- + Komfort-magnetkraftindikering underlättar säker ansättning av maskinen.
- + Höger-/vänstergång.
- + Integrerad skärvätskebehållare gör att kärnborren håller längre.
- + Varvtalsminne "Memory Function".
- + Matningsratten kan sitta på båda sidor.
- + Personsäkerhetsbrytare.

Satsen innehåller

- + 1 kylmedelsbehållare
- + 1 spånkrats
- + 1 petskydd
- + 1 spännband
- + 1 centreringsstift Ø 6,35 x 100 mm
- + 1 väska

Produktegenskaper

- + Magnetkraftindikering
- + Variabel varvtalsinställning
- + Varvtalsstyrd elektronik
- + Höger-/vänstergång
- + Minnesfunktion
- + Lägesgivare



FEIN

Användning



Metallkärnborr upp till Ø 35 mm

++

Spiralborr med chuck (DIN 338)

+

Gängskärning

++

Försänkning

++

Brotschning

++

Jobba över huvudhöjd

++

Monteringsjobb

++

Verkstadsjobb

++

+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	1 010 W
Avgiven effekt	550 W
Varvtal belastat	130-520 min ⁻¹
Kärnborr max. Ø	35 mm
HSS-kärnborr, max-Ø	35 mm
Kärnborr borrhjup max.	50 mm
Spiralborr max Ø	16 mm
Gängskärning	M 14
Försänkning max. Ø	31 mm

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	86,7 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	97,7 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	101,2 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 αhv 3- väg Mätvärdets mätosäkerhet Kα	<2,5 m/s ² 1,5 m/s ²

Brotschning, max-Ø	16 mm
Kärnborrhäste	3/4" Weldon
Kärnborrbyten	verktygslös
Slaglängd	135 mm
Totalt slaglängdsområde	260 mm
Magnetdragkraft	9 000 N
Kabellängd	4 m
Vikt enligt EPTA	12,50 kg
Vikt enligt EPTA	12,50 kg

Exempel på användning

