



KBU 35-2 Q

Allroundmagnetkärnbormaskin upp till 35 mm

Liten 2-växlad allroundmagnetkärnbormaskin med stor slaglängd med höger-/vänstergång och högt varvtal för effektiv spiralborrning på byggarbetsplatsen.

Best.nr: 7 270 57 61 00 0

Detaljer

- + Extremt slitåligt maskinkoncept med svängbart lagrad motorkabelskyddsslang för tuff användning inom industri och hantverk.
- + Extremt lasttålig konstruktion tack vare solid maskinkonstruktion med vridbart lagrad skyddsslang för motorkabel. Utformad för tuff användning inom industri och hantverk.
- + Perfekt vikt/effektförhållande tack vare kompakt viktoptimerad konstruktion och FEIN 1 100 W högeffektmotor med varvtalselektronik för hög varvtalsstabilitet för tillförlitligt och ekonomiskt arbete.
- + Med höger-/vänstergång, elektronisk varvtalsinställning och 260 mm slaglängd är en allroundanvändning som kärn-, spiral-, gängborrning liksom försänkning och brotschning möjlig.
- + Liten med mekaniska 2-växlad växellåda för spiralborrning.
- + Enkel manövrering utan risk för förväxling direkt i användarens synfält.
- + Komfort-magnetkraftindikering underlättar säker ansättning av maskinen.
- + Hög magnetkraft tack vare 2-spolig magnet med endast 70 mm bredd.
- + Lägesgivare.
- + Extra magnetbrytare i borrstativet.
- + Integrerad skärvätskebehållare gör att kärnborren håller längre.
- + Matningsratten kan sitta på båda sidor.
- + Varvtalsminne "Memory Function".
- + Personsäkerhetsbrytare.

Satsen innehåller

- + 1 kylmedelsbehållare
- + 1 spånkrats
- + 1 petskydd
- + 1 spännband
- + 1 centrerpinne
- + 1 väska

Produktegenskaper

- + Magnetkraftindikering
- + Variabel varvtalsinställning
- + Varvtalsstyrd elektronik
- + Höger-/vänstergång
- + Minnesfunktion
- + Lägesgivare

Användning

Metallkärnborr upp till Ø 35 mm

++

Spiralborr med chuck (DIN 338)

++

Gängskärning

++

Försänkning

++



FEIN

Brotschning

++

Jobba över huvudhöjd

++

Monteringsjobb

++

Verkstadsjobb

++

+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	1 100 W
Avgiven effekt	550 W
Varvtal vid belastning 1:a växeln	130 - 520 min ⁻¹
Varvtal vid belastning 2:a växeln	400 - 1 600 min ⁻¹
Kärnborr max. Ø	35 mm
HSS-kärnborr, max-Ø	35 mm
Kärnborr borrhjup max.	50 mm
Spiralborr max Ø	16 mm
Gängskärning	M 14
Försänkning max. Ø	31 mm
Brotschning, max-Ø	16 mm
Kärnborrfäste	QuickIN
Kärnborrbyten	verktyglös

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	83,2 dB 5 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	94,2 dB 5 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	96,8 dB 5 dB
Vibrationsvärde 1 α_{hv} 3- väg Mätvärdets mätosäkerhet K α	$\alpha_{h,D} < 2,5 \text{ m/s}^2$ 1,5 m/s ²



FEIN

Slaglängd

135 mm

Totalt slaglängdsområde

260 mm

Kabellängd

4 m

Exempel på användning

