



# FEIN

## KBU 35 PQ

Allroundmagnetkärnbormaskin upp till 35 mm

Liten 1-växlad allroundmagnetkärnbormaskin med stor slaglängd och höger-/vänstergång, permanentmagnet och många funktioner för mycket säkert och flexibelt arbete på byggarbetsplatsen.

Best.nr: 7 270 71 61 00 0



### Detaljer

- + Permanentmagnet för mycket säkert arbete på höga höjder plus vridbart lagrad motorkabelskyddsslang och hög bearbetningskvalitet för tuff användning.
- + Liten och lätt maskin med högt vridmoment för varaktigt hög avverkningshastighet tack vare FEIN högeffektmotor med varvtalselektronik.
- + Maskin med extra stort slaglängdsområde för samtliga borrarbeten såsom kärn-, spiralbörning, gängskärning, försänkning och brotschning.
- + Extra smal permanentmagnet med förmagnetisering.
- + Lägesgivare.
- + Enkel manövrering utan risk för förväxling direkt i användarens synfält.
- + Komfort-magnetkraftindikering underlättar säker ansättning av maskinen.
- + Höger-/vänstergång.
- + Integrerad skärvätskebehållare gör att kärnborren håller längre.
- + Varvtalsminne "Memory Function".
- + Matningsratten kan sitta på båda sidor.
- + Personsäkerhetsbrytare.

### Satsen innehåller

- + 1 kylmedelsbehållare
- + 1 spånkrats
- + 1 petskydd
- + 1 spännband
- + 1 centreringsstift Ø 6,35 x 100 mm
- + 1 väska

### Produktegenskaper

- + Magnetkraftindikering
- + Variabel varvtalsinställning
- + Varvtalsstyrd elektronik
- + Höger-/vänstergång
- + Minnesfunktion
- + Lägesgivare

## Användning



# FEIN

Metallkärnborr upp till Ø 35 mm

++

Spiralborr med chuck (DIN 338)

+

Gängskärning

++

Försänkning

++

Brotschning

++

Jobba över huvudhöjd

++

Monteringsjobb

++

Verkstadsjobb

++

+ lämplig

++ väl lämpad

## Tekniska specifikationer

### ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt 1 010 W

Avgiven effekt 550 W

Varvtal belastat 130-520 min<sup>-1</sup>

Kärnborr max. Ø 35 mm

HSS-kärnborr, max-Ø 35 mm

Kärnborr borrhjup max. 50 mm

Spiralborr max Ø 16 mm

Gängskärning M 14

Försänkning max. Ø 31 mm

### VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA 86,7 dB  
Mätvärdets mätosäkerhet KpA 3 dB

Ljudtrycksnivå LWA 97,7 dB  
Mätvärdets mätosäkerhet KWA 3 dB

Ljudtrycksnivå maximal  
LpCpeak 101,2 dB  
Mätvärdets mätosäkerhet  
KpCpeak 3 dB

Vibrationsvärde 1 αhv 3-  
väg <2,5 m/s<sup>2</sup>  
Mätvärdets mätosäkerhet Kα 1,5 m/s<sup>2</sup>



Brotschning, max-Ø

16 mm

Kärnborrhäste

QuickIN

Kärnborrbyten

verktygslös

Slaglängd

135 mm

Totalt slaglängdsområde

260 mm

Magnetdragkraft

9 000 N

Kabellängd

4 m

Vikt enligt EPTA

12,50 kg

## Exempel på användning

