



Motix 6-25

Oscillerande verktyg - tryckluft

Kraftfullt tryckluftsdrevet, oscillerande verktyg för Cargo.

Best.nr: 7 536 03 00 01 0

Detaljer

- + Omfattande tillbehörsprogram för professionell användning.
- + Kraftig oscillationsrörelse (vinkelamplitud $\pm 1,6^\circ$) ger hög avverkning.
- + Perfekt för urglasning av limmade rutor på lastbilar, bussar och spårbundna fordon.
- + Små mått.
- + Tryckluftsslang och evakuering ingår.
- + Fritt från läckageluft och oljedimma i arbetsområdet.
- + Sexkantsfäste.

Satsen innehåller

- + 2 nycklar
- + 1 plastlåda

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Arbetstryck	6,3 bar
Luftförbrukning	0,6 m ³ /min
Svängningar	20 000 1/min
Slangvidd Ø	8 mm
Verktögsinfästning	sexkant
Verktögsbyte	Manuellt med skruv, insex
Amplitud	2 x 1,6°
Vikt enligt EPTA	0,90 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	82 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	93 dB 3 dB
Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	3 dB



FEIN

Vikt enligt EPTA

0,90 kg