



MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q fogborttagning

Oscillerande verktyg - Batteri

Vårt bästa MultiTool, speciellt för fogborttagning med utslitligt 12-stjärnfäste och 7 knivar för urtagning av elastiska fogar.

Best.nr: 7 129 37 63 00 0

Detaljer

- + Precision - MultiTools kommer åt på svårtillgängliga platser. Tack vare vibrationsdämpningen arbetar de lugnt och noggrant.
- + Mångsidighet - knivar med upp till 98 mm längd gör det möjligt att skära mycket djupa fogar. Rengöringskniven med diamantbeläggning rengör fogkanterna före omfogningen.
- + Säkerhet och enkelhet - MultiTools arbetar noggrant och säkert i fogen. Knivarna bryts inte av och elverktyget är skyddat mot överbelastning och överhettning. Felaktiga användningar är nästintill uteslutna.
- + Antivibrationssystem: Konstant säkert och behagligt arbete genom lägsta vibrationer och utmärkt ljuddämpning.
- + QuickIN: Verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem.
- + 12-kantsfäste för optimal momentöverföring.
- + 18 V FEIN PowerDrive-motor: Särskilt kraftfull och nästan slitagefri, borstlös motor med hög verkningsgrad samt extrem lasttålighet och livslängd.
- + Varvtalshållare: Konstanta varvtal också vid last och steglös elektronisk varvtalsstyrning.
- + Metallväxellåda: Klarar stora belastningar och ger maximal livslängd eftersom alla växeldelar är tillverkade av metall.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + COOLPACK-tekniken ger längre batterilivslängd och möjliggör på så sätt längre drifttider.
- + Batteriets laddning kan avläsas direkt på batteriet.
- + Kompatibel med AMPShare-/Bosch Professional 18 V-batterier.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.

Satsen innehåller

- + 5 knivar, raka (form 117) 6 390 31 17 01 5
- + 1 kniv, svampform 6 390 31 28 01 2
- + 1 skyddshölje för verktygsbyte
- + 1 snabbbladdare GAL 1880 CV AS
- + 1 plastväska (L-BOXX 238)
- + 1 rak, lång fogkniv (form 116) 6 390 31 16 01 1
- + 1 stödhandtag
- + 1 slipsten (63719010014)
- + 2 litiumjonbatteripaket (18 V/5 Ah)

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Batterispänning

18 V

Batterikapacitet

5 Ah

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA
Mätvärdets mätosäkerhet KpA

77,0 dB
3,0 dB

Ljudtrycksnivå LWA
Mätvärdets mätosäkerhet KWA

85,0 dB
3,0 dB



FEIN

Batterikompatibilitet

Litiumjon/ProCORE
litiumjon

Batterigränssnitt

18 V AMPShare

Svängningar

10 000 - 19 500 1/min

Verktysinfästning

12-kants

Verktysbyte

QuickIN

Amplitud

2 x 1,7°

Vikt utan batteri

1,30 kg

Ljudtrycksnivå maximal
LpCpeak
Mätvärdets mätosäkerhet
KpCpeak

90,3 dB

3,0 dB

Mätvärdets mätosäkerhet
K α

1,5 m/s²

Exempel på användning

